

CELTO iFIX10 G2 2-way Coaxial Speaker natural/white

Boîte de direct passive et woofer 10", pilote 1" et 600 W

Réf. : 11043572

GTIN:



Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 300 W avec une qualité sonore haut de gamme
- Driver coaxial pour une excellente reproduction spatiale
- Haute efficacité pour un SPL très élevé avec une taille réduite
- Driver de compression HF avec membrane en polymère cétonique
- Avec étrier
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; centres sportifs/centres de fitness; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Pic: 1200W
	Programme: 600W
	Nominale: 300W AES
Plage de fréquence:	95 - 22000 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	128 dB
Dispersion:	80° conique
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Étrier

Connexions:	Entrée: Enceinte via borne enfichable à vis
Fréquence de rupture:	Passif 1500 Hz Recommandé En combinaison avec un subwoofer Filtre passe-haut 90-130 Hz, 24 db/oct avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S
Enceinte:	1 x Bomeur 10" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5" 1 x pilote de compression annulaire 1" Bobine mobile annulaire 1,75" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale
Type de construction:	Enceinte fermée
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 15 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Nature, verni
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 30,4 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	12 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x tête d'ampli
- 1 x Étrier
- 1 x Écrou
- 8 x Cale
- 1 x Œillet de fixation
- 2 x vis
- 1 x borne enfichable à vis