

## CELTO ACOUSTIQUE Haut-parleur iFIX8 coaxial à 2 voies noir

Un son massif et un petit format, dont étrier

Réf. : 11043610

GTIN: 4026397662559



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 150 W avec une qualité sonore haut de gamme
- Driver coaxial pour une excellente reproduction spatiale
- Séparateur de fréquences audiophile avec correction de phase
- Système full range à la sonorité chaude et puissante
- Reproduction très dynamique et régulière
- Haute efficacité pour un SPL très élevé avec une taille réduite
- Driver de compression HF avec membrane en titane
- Boîtier en multiplex de bouleau, construction à rainures et languettes
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle; avec étrier
- Avec points de vol
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; centres sportifs/centres de fitness; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

#### L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x Écrou, 2 x Cale, 1 x Œillet de fixation, 1 x Étrier, 2 x vis moletée

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397662559

Poids: 9,10 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.33 m

### Données techniques:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Capacité de charge: | Programme: 300W    |
|                     | Nominale: 150W RMS |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Plage de fréquence: | 95 - 18000 Hz |
|---------------------|---------------|

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Sensibilité: | 94 dB (1 W/1 m) |
|--------------|-----------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pression acoustique max.: | 122 dB                                                                                                                                                                                                                              |
| Dispersion:               | 80° x 80°                                                                                                                                                                                                                           |
| Impédance:                | 12 Ohm                                                                                                                                                                                                                              |
| Système d'enregistrement: | Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle<br>Étrier                                                                                                                           |
| Points d'accroche:        | 4 x Filetage M8                                                                                                                                                                                                                     |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via borne à visser                                                                                                                                                                                                 |
| Fréquence de rupture:     | Passif<br>Filtre passe-haut 2200 Hz, 12 db/oct pour LF<br>Filtre passe-bas 2200 Hz, 18 db/oct pour HF<br>Recommandé<br>En combinaison avec un subwoofer<br>Filtre passe-haut 90-130 Hz, 24 db/oct avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 8" avec aimant en ferrite<br>Diaphragmematériau : titane traité Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 2"<br>1 x pilote de compression aigus 1"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"          |
| Type d'enceinte:          | Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale                                                                                                                                                                                |
| Type de construction:     | Enceinte fermée                                                                                                                                                                                                                     |
| Matériau:                 | Bois multiplex bouleau, 15 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette                                                                                                                                      |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni; chaque couleur RAL disponible sur demande                                                                                                                                                          |
| Dimension:                | Largeur : 25 cm<br>Profondeur : 25 cm<br>Hauteur : 24,3 cm                                                                                                                                                                          |
| Poids:                    | 7,85 kg                                                                                                                                                                                                                             |