

CELTO ACOUSTIQUE Haut-parleur VT15 large bande à 2 voies

Haut-parleur parfaitement conçu

Réf. : 11043652

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 1000 W RMS
- Un son naturel et un rendu spatial incroyable
- Optimisé pour une plage de fréquence linéaire (sur et hors de l'axe)
- Haute performance dans une conception compacte
- Pilote premium en néodyme fabriqué sur mesure (HF & LF)
- Cornet polynomial pivotant breveté de 80° x 50° 6e ordre
- Boîtier soigneusement entretoisé pour un comportement dynamique sans vibrations
- Peinture structurée mate de qualité touring
- Deux angles de moniteur identiques pour un couplage facile du moniteur de scène (pas besoin de versions L ou R)
- Panneau de connexion encastré
- Idéal pour la location
- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
- Avec Système QuickFly
- Avec points de vol
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Revêtement en polyuréa caoutchouté
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Publicité/vitrine; Concerts/salles; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 2000W Nominale: 1000W RMS
Plage de fréquence:	45 - 18000 Hz
Sensibilité:	99 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	135 dB
Dispersion:	80° x 50° corne rotative
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Bride: Inclinaison variable Ø 35 mm Système QuickFly
Points d'accroche:	14 x Filetage M8
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Passif 1400 Hz, 12 db/oct pour LF Passif 1400 Hz, 18 db/oct pour HF Recommandé Filtre passe-bas 35 Hz, 24 db/oct uniquement en mode large bande Filtre passe-bas 60-120 Hz avec subwoofer
Enceinte:	1 x Bousseur 15" avec aimant en néodyme Diaphragmematériau : Membrane TC4 Aquaplasted Materiale del cestello Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 4" 1 x pilote de compression aigus 1,5" avec aimant en néodyme Pilote de compression à bobine mobile (fluide ferreux), tweeter 2,5"
Type d'enceinte:	Écran de scène; boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Contreplaqué de bouleau baltique, 18 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
Dimension:	Largeur : 44,5 cm Profondeur : 42,5 cm Hauteur : 73,6 cm
Poids:	31,00 kg