

## CELTO CT15V 2-way Fullrange Loudspeaker

Boîte de direct passive et woofer 15", pilote 1" et 1000 W

Réf. : 11043673

GTIN:



### Caractéristiques:

- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
- Double bride
- Avec points de vol
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Concerts/salles; clubs/écoles de danse; installation; usage portable; scène; Théâtre; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

### Logistique

### Données techniques:

Capacité de charge:	Pic: 2000W Programme: 1000W Nominale: 500W AES
Plage de fréquence:	50 - 22000 Hz
Sensibilité:	98 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	131 dB
Dispersion:	80° x 50° corne rotative
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0° / 10°)
Points d'accroche:	11 x Filetage M8

Connexions:	2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Passif 1600 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 3,5" 1 x pilote de compression annulaire 1" Bobine mobile annulaire 1,75" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 44,5 cm Profondeur : 41,4 cm Hauteur : 71,0 cm
Poids:	26,65 kg

### Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli