



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Revêtement en polyuréa caoutchouté

L'étendue des fournitures

- 1 x basse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397734966

Poids: 33,40 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.59 m

Hauteur: 0.68 m

Article encombrant

Données techniques:

Capacité de charge:	Pic: 3200W Programme: 1600W Nominale: 800W AES
Plage de fréquence:	50 - 1500 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	132 dB
Dispersion:	Omnidirectionnel
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	1x filetage M20
Connexions:	2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Uniquement en fonctionnement actif
Enceinte:	Boumeur 13,5" avec aimant en ferrite

Matériau du panier : Aluminium
Materiale del cestello
Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 3,5"

Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Bois multiplex bouleau, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 49 cm Hauteur : 54,5 cm
Poids:	27,55 kg
