

# CELTO ACS10-RCK (M+P) 2-way Coaxial Active Line Array Module Set In Case

Ref. : 11043714

Ultra-compact line array set (active + passive module) with DSP and road case

GTIN:



## Description:

ACS10 (M+P) is an ultra-compact line source speaker system designed for precision, power, and portability. Featuring the patented IsoTop coaxial waveguide, it delivers uniform coverage and exceptional clarity in a tiny A3 paper size format, achieving the performance of a traditional 2x8" line source at half the size and half the weight.

The system comprises two modules: ACS10M (Master) -- active version with integrated amplification and DSP, ACS10P (Passive) -- powered via SpeakOn output from ACS10M. Optimized for use with the ACS218 subwoofer, the ACS10 system offers versatile setup options: ground stacked, pole-mounted, or flown. This makes the system equally suitable for portable and fixed applications.

## Logistique

## Caractéristiques:

- Haut-parleur coaxial 10" line-source ultra-compact avec guide d'ondes IsoTop optimisé
- Petit modèle au format A3
- Jusqu'à 6 haut-parleurs par array avec une sécurité multipliée par 10
- Rigging intégré pour les applications Groundstack et aériennes
- With rugged road case for optimum transport and storage
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Revêtement en polyuréa caoutchouté
- **integrated amplifier module**
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: MUSIC; FLAT; NEAR FIELD; MID FIELD; FAR FIELD

- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Monochrome Écran LCD
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique  
« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de fréquence:               | 95 - 22000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pression acoustique max.:         | 136 dB Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dispersion:                       | 100° x (dépend de Array)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Points d'accroche:                | Via un système de câblage intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enceinte:                         | <p>Boumeur 10" avec aimant en néodyme</p> <p>Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 3"</p> <p>Matériau du panier : Aluminium</p> <p>Cônematéériau : carton/papier Materiale del cestello</p> <p>Pilote de compression annulaire 1" avec aimant en néodyme</p> <p>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,7"</p> <p>With phase plugMateriale del cestello</p> |
| Type d'enceinte:                  | Enceinte coaxiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de construction:             | Bassreflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matériau:                         | Bois multiplex bouleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Couleur:                          | Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté, verni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids:                            | 60,40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 1500 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puissance de sortie:              | <p>Max. 3000 W LF</p> <p>Max. 1600 W HF</p> <p>1500 W RMS LF</p> <p>800 W RMS HF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:           | <p>Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable</p> <p>Tramite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sortie de courant:                | PowerCON (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Presets DSP:                      | MUSIC; FLAT; NEAR FIELD; MID FIELD; FAR FIELD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Refroidissement:                  | 1 x ventilateur silencieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type d'écran:                     | Monochrome Écran LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, DSP preset switch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Circuit de protection:            | Surchauffe; Court-circuit; Tension continue; Limiteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| État LED:                         | Power, Signal, Limite, Protect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Connexions:                       | <p>Entrée: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable</p> <p>1 x USB A (F) version encastrable</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Sortie: 1 x XLR (M) 3 broches version  
encastrable

Sortie: tête d'ampli via 1 x SpeakON 4 broches  
version encastrable (F)

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Poids:               | 16 kg                                                      |
| Poids:               | 13 kg                                                      |
| Dimension:           | Largeur : 45 cm<br>Profondeur : 42 cm<br>Hauteur : 28 cm   |
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Longueur du câble:   | 2 m amovible                                               |
| Dimension:           | Longueur : 71 cm<br>Largeur : 51,5 cm<br>Hauteur : 69,7 cm |

### Contenu de la livraison:

1 x haut-parleur actif  
1 x passive Speaker  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x mallette