CELTO ACOUSTIQUE Amplificateur P2.14

Réf. : 11043800

GTIN:

Class D amplificateur de performance, 2 x 1400 W RMS (4 Ohm), 2 x 800 W RMS (8 Ohm)

Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée

L'étendue des fournitures

- 1 x Amplificateur, 4 x pied, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	2 x 1400 W RMS (4 Ohm) 2 x 800 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Gain:	34 dB
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>50 V/µs
Facteur d'atténuation:	>800

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal
État LED:	Power, Signal, Limite, Protect, SOM
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Couleur:	Noir, mat, verni
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,8 cm Hauteur : 8,8 cm
Poids:	17,15 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.