

## CELTO C2.20 Amplifier

Class TD amplificateur Core, 2 x 2000 W RMS (4 Ohm), 2 x 1200 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 11043809

GTIN: 4026397745597



### Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397745597

Poids: 20,00 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.57 m

Hauteur: 0.17 m

### Données techniques:

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                        |
| Classe de protection:    | SK I                                                                                                                                                   |
| Puissance de sortie:     | 2 x 2000 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 1200 W RMS (8 Ohm)<br>1 x 4000 W RMS ponté (8 Ohm)                                                                       |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Fusible de l'appareil:   | 25 A fusible réarmable                                                                                                                                 |
| Plage de fréquence:      | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                          |
| Rapport signal/bruit:    | >110 dB                                                                                                                                                |
| Distorsion harmonique:   | <0,1 % avec 1 kHz                                                                                                                                      |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refroidissement:             | 2 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear                                                                                                                                                                   |
| Impédance:                   | Entrée: 20 kOhm                                                                                                                                                                                                                      |
| Gain:                        | 42 dB                                                                                                                                                                                                                                |
| Commutation:                 | Class TD                                                                                                                                                                                                                             |
| Temps de montée:             | 30 V/ $\mu$ s                                                                                                                                                                                                                        |
| Facteur d'atténuation:       | >500                                                                                                                                                                                                                                 |
| Atténuation de la diaphonie: | >65 dB                                                                                                                                                                                                                               |
| Éléments de commande:        | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged), Commutateur Groundlift                                                                                                       |
| Circuit de protection:       | Démarrage progressif; Court-circuit; Surtension; surcharge; Limitation de courant; Tension continue; surchauffe                                                                                                                      |
| État LED:                    | Power, Signal, Limite, Protect                                                                                                                                                                                                       |
| Connexions:                  | Entrée: Line via 2 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)<br>Sortie: 4 x borne enfichable à vis |
| Sensibilité à l'entrée:      | 0,775 V                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleur:                     | Noir, mat, verni                                                                                                                                                                                                                     |
| Conception du boîtier:       | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                                                                                                                              |
| Dimension:                   | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 38,8 cm<br>Hauteur : 8,8 cm                                                                                                                                                                        |
| Poids:                       | 18,00 kg                                                                                                                                                                                                                             |

## Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
4 x pied