

CELTO D48 Digital Speaker Controller

Processeur de diffusion d'enceinte numérique à 4 entrée et 8 sorties, avec logiciel

Réf. : 11043816

GTIN: 4026397749472



Caractéristiques:

- Processeur de signal numérique FIR Filter; processeur de signal numérique dynamic EQ
- Samplingrate: 96 kHz
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,
- (19") 48,3 cm installation en rack
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397749472

Poids: 3,72 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 35 W |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >100 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,003 % avec 1 kHz |
| Connexion au réseau: | Protocole : Ethernet TCP/IP via RJ-45 (F) version encastrable |

| | |
|------------------------|---|
| DSP: | Processeur de signal numérique FIR Filter; processeur de signal numérique dynamic EQ |
| Gain: | Entrée: -70 dB jusqu'à +12 dB Sortie: -70 dB jusqu'à +12 dB |
| Filtre: | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct; 12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct; 48 db/Oct |
| Delay: | Sortie: 0 - 2000 ms Entrée: 0 - 1000 ms |
| Plage dynamique: | Entrée: 120 dB Sortie: 120 dB |
| Samplingrate: | 96 kHz |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Encodeur, commutateur muet |
| État LED: | Clip, Limite, Indicateur de niveau, Sourdine |
| Connexions: | Entrée: Line via 4 x XLR 3 broches Sortie: Line via 8 x XLR 3 broches Entrée: XLR (AES/EBU) via 2 x XLR 3 broches |
| Fréquence de rupture: | 20-20000 Hz |
| Niveau max.: | Entrée: +20 dBu Sortie: +20 dBu |
| PC connect: | Via RJ-45 (F) version encastrable |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack |
| Dimension: | Largeur : 48,2 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 4,4 cm |
| Poids: | 3,19 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Contrôleur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Câble réseau