

CELTO SQ8800 Amplifier

Réf. : 11043820

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 4 x 1300 W RMS (8 Ohm), 4 x 2200 W RMS (4 Ohm) 4 x 2000 W RMS (2 Ohm)



Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

Logistique

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	4 x 1300 W RMS (8 Ohm) 4 x 2200 W RMS (4 Ohm) 4 x 2000 W RMS (2 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Tramite
Conception du câble:	3 x 3 mm ²
Longueur du câble:	1,5 m amovible
Plage de fréquence:	6 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>107 dB
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz

Refroidissement:	4 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym.
Gain:	34 dB
Couleur du boîtier:	Noir mat
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>60 V/μs
Facteur d'atténuation:	>800
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged), Contrôle du volume par canal
Circuit de protection:	Court-circuit; Surtension; Limitation de courant; surcharge; surchauffe
État LED:	Power, Signal, Limite, Protect
Connexions:	Entrée: Line via 4 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 4 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Entrée des canaux:	4 x Mono via XLR, réglage du canal via bouton rotatif
Niveau max.:	Entrée: +20 dBU, sym.
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,2 cm Profondeur : 28,1 cm Hauteur : 4,5 cm
Poids:	7,00 kg

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
4 x pied