

LAVOCE CSF061.70K 6.5" Coaxial Speaker, Ferrite, Steel Basket Driver

Réf. : 12603021

150 W AES LF/35 W AES HF, 8 Ohm LF/8 Ohm HF, 92 dB LF/103,5 dB HF, 95-6000 Hz LF/1500-20000 Hz HF

GTIN:



Caractéristiques:

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 300W LF Nominale: 150W AES LF Programme: 70W HF Nominale: 35W AES HF
Plage de fréquence:	95 - 6000 Hz LF 1500 - 20000 Hz HF
Sensibilité:	92 dB LF; 103,5 dB HF
Impédance:	8 Ohm LF; 8 Ohm HF
Enceinte:	Boumeur 6,5" avec shared ferrit magnet with dual demodulating rings Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier résistant aux intempéries Materiale del cestello Bobine mobile graves 2" Diaphragmematériau : Polyimide Materiale del cestello Pilote de compression aigus 1"

Pilote de compression à bobine mobile aiguës
1,4"

Poids: 2,00 kg

Contenu de la livraison:

1 x Enceinte