

**LAVOCE CSF102.50K 10" Coaxial Speaker, Ferrite, Steel Basket Driver**

Réf. : 12603022

300 W AES LF/60 W AES HF, 8 Ohm LF/8 Ohm HF, 97 dB LF/105 dB HF, 65-4000 Hz LF/1000-20000 Hz HF

GTIN:



**Caractéristiques:**

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**Logistique**

**Données techniques:**

Capacité de charge:	Programme: 600W LF Nominale: 300W AES LF Programme: 120W HF Nominale: 60W AES HF
Plage de fréquence:	65 - 4000 Hz LF 1000 - 20000 Hz HF
Sensibilité:	97 dB LF; 105 dB HF
Impédance:	8 Ohm LF; 8 Ohm HF
Enceinte:	Boumeur 10" avec shared ferrit magnet with dual demodulating rings Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier résistant aux intempéries Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5" Diaphragmematériau : Polyimide Materiale del cestello Pilote de compression aigus 1"

Pilote de compression à bobine mobile aiguës  
1,7"

---

Poids: 4,90 kg

---

**Contenu de la livraison:**

---

1 x Enceinte