INTUSONIC

INTUSONIC 4FP40R haut-parleur d'extérieur 4" à 2 voies noir

Réf. : 12604021

Haut-parleur 4" résistant aux intempéries à fixation (IP33), 60 W, 8 Ohm

GTIN: 5060502923462

Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Description:

The INTUSCAPE 4FP40R is the most compact choice to bring background music to any venue's outdoor areas. Its one-shell design from impact-proof ABS resin with a recessed baffle insert provides superior protection against rain. A PP cone woofer and a silk dome tweeter likewise withstand the rigors of outdoor use. Nonetheless, the vented design and the controlled dispersion deliver a pristine sound quality. An internal line transformer with switchable load, a real crossover - not just a capacitor - and our unique cable gland cover as well as the ball head bracket complement the elegant looks of this speaker.

Logistique

EAN / GTIN: 5060502923462
Poids: 2,37 kg
Longueur: 0.20 m
Largeur: 0.17 m
Hauteur: 0.30 m

Caractéristiques:

- Filtre passif avancé pour une qualité sonore optimale
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x tête d'ampli, 1 x borne enfichable à vis, 2 x Écrou, 1 x matériel de fixation, 1 x vissage, 1 x Couvercle

Données techniques:

Type de protection:	IP33
Capacité de charge:	Nominale: 30W AES Programme: 60W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Plage de fréquence:	80 - 15000 Hz
Sensibilité:	84 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	100 dB
Dispersion:	90° x 80°
Impédance:	8 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable
Prise de puissance:	2,5W; 5W; 10W; 20W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Borne enfichable à vis
Enceinte:	1 x Boumeur 4" 1 x calottes aigus Dome drivermatériau : silk avec WaveguideMateriale del cestello
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Type de construction:	Bassreflex
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 15,3 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 21,7 cm
Poids:	2,15 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.