



Caractéristiques:

- Brillance élevée et son particulièrement précis grâce à une électronique et une capsule de haute qualité
- Membrane en aluminium extrêmement fine de 18 mm (3/4")
- Idéal pour les cuivres, les overheads, les cordes et les voix ainsi que les instruments acoustiques et amplifiés
- Conception élancée avec finition argentée
- Boîtier robuste en zinc moulé sous pression avec panier en laiton, adapté à une utilisation intensive en tournée
- Alimentation fantôme 48 V
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Enregistrement à domicile et studios

Logistique

EAN / GTIN: 4026397556803  
Poids: 0,61 kg  
Longueur: 0.21 m  
Largeur: 0.20 m  
Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Type:                           | Microphone de studio |
| Type de micro:                  | Condensateur         |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde            |
| Plage de fréquence:             | 20 - 20000 Hz        |
| Rapport signal/bruit:           | >77 dB               |
| Sensibilité:                    | -38 dB               |
| Pression acoustique max.:       | 136 dB               |

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Alimentation fantôme: | 48 V DC                                   |
| Impédance:            | 200 Ohm                                   |
| Connexions:           | Microphone via XLR 3 broches              |
| Commutateur:          | Sans                                      |
| Dimension:            | Longueur : 17,5 cm<br>Diamètre : Ø 4,7 cm |
| Poids:                | 0,44 kg                                   |

### Contenu de la livraison:

1 x microphone  
1 x Support  
1 x Mode d'emploi