

## RELACART UD-200 UHF-Gooseneck Microphone

UHF gooseneck microphone with PLL multifrequency transmitter

Réf. : 13055222

GTIN: 4026397525823



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Gooseneck microphone with UHF pilot tone technology (PLL)
- 2 license-free frequency ranges: 823-832 MHz (Duplex Gap) and 863-865 MHz
- Parallel operation of up to 9 transmitters is possible without any interference
- Suitable for the WAM-400 automatic mixer
- Infrared interface for easy and error-free synchronization with the receiver via infrared signal
- LCD for battery status, frequency and channel
- Mute function
- Durable metal diecast housing
- Operation via 2 x 1.5 V batteries (type AA), not included
- License-free and approved in large parts of the EU (please check Duplex Gap on a country-by-country basis)
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397525823

Poids: 1,25 kg

Longueur: 0.12 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.45 m

### Données techniques:

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Type: | Microphone à col de cygne |
|-------|---------------------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Alimentation électrique: | 3V CC |
|--------------------------|-------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Branchement électrique: | Pile/batterie |
|                         | Tramite       |

|                |          |
|----------------|----------|
| Type de micro: | Électret |
|----------------|----------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde  |
| Batterie:                       | 2 x 1,5 V AA Mignon R06 zinc-carbone ci-joint                |
| Plage de fréquence:             | 50 - 17000 Hz  |
| Portée:                         | Jusqu'à 60m par visibilité                                   |
| Bande de fréquences:            | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz                             |
| Bande passante:                 | 11 MHz   |
| Stabilité de fréquence:         | ± 0,0005 %   |
| Puissance de sortie RF:         | 10 mW  |
| Modulation:                     | FM   |
| Sélection de la fréquence:      | Fréquence commutable   |
| Commutateur:                    | Commutateur marche/arrêt                                     |
| Matériau:                       | Métal  |
| Couleur:                        | Noir   |
| Dimension:                      | Largeur : 11,5 cm<br>Profondeur : 14 cm<br>Hauteur : 45,5 cm |
| Poids:                          | 0,88 kg  |

### Contenu de la livraison:

1 x microphone  
1 x déclaration de conformité  
1 x Batterie