

## OMNITRONIC UHF-201 Wireless Mic System 863.420MHz

Wireless microphone system with UHF PLL technology

Réf. : 13063211

GTIN: 4026397478358



L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- Receiver unit and hand-held microphone with UHF PLL technology
- Operation in the low-interference UHF band
- Parallel operation of up to 4 sets is possible without any interference
- Volume control
- XLR and 6.3 mm output
- Jack cable included
- LEDs for power, carrier and audio signal
- Microphone with mute switch and color indication
- Matching pocket transmitter can be ordered separately
- License-free and approved in the EU

#### **récepteur**

- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe

#### **microphone**

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 50m par visibilité

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x récepteur, 1 x Antenne, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x microphone, 1 x câble jack, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397478358

Poids: 1,05 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.07 m

### Données techniques:

Type: Ensemble complet sans fil

Nombre de canaux: 1

Poids: 0,70 kg

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12V CC 500 mA                                                                                                                      |
| Puissance totale de raccordement: | 1,75 W                                                                                                                                                       |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Rapport signal/bruit:             | >105 dB                                                                                                                                                      |
| Bande de fréquences:              | UHF 863-865 MHz                                                                                                                                              |
| Sélection de la fréquence:        | Fréquence fixe                                                                                                                                               |
| Alimentation électrique:          | 3V CC                                                                                                                                                        |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie<br>Tramite                                                                                                                                     |
| Type de micro:                    | Dynamique                                                                                                                                                    |
| Caractéristique directionnelle:   | Cardioïde                                                                                                                                                    |
| Batterie:                         | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                                                                                                              |
| Plage de fréquence:               | 40 - 18000 Hz                                                                                                                                                |
| Portée:                           | Jusqu'à 50m par visibilité                                                                                                                                   |
| Fréquence porteuse:               | 863,420 MHz                                                                                                                                                  |
| Commutateur:                      | Commutateur muet; Commutateur marche/arrêt                                                                                                                   |
| Matériau:                         | Plastique                                                                                                                                                    |
| Dimension:                        | Longueur : 26,5 cm<br>Diamètre : Ø 5 cm                                                                                                                      |
| Poids:                            | 0,185 kg                                                                                                                                                     |
| System:                           | Non-Diversity                                                                                                                                                |
| RF power output:                  | 10 mW                                                                                                                                                        |
| Modulation method:                | F3F                                                                                                                                                          |
| Selectivity:                      | >80 dB                                                                                                                                                       |
| T.H.D.:                           | <0.5 % at 1 kHz                                                                                                                                              |
| Audio outputs:                    | 400 mV, 2.2 kohms (XLR, bal.)<br><br>200 mV, 2.2 kohms (6.3 mm jack, unbal.)                                                                                 |