

## OMNITRONIC UHF-200 BP Bodypack 828.250MHz

Émetteur de poche et micro cravate

Réf. : 13063239

GTIN: 4026397533705



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Pocket transmitter as UHF PLL system, matching receivers with the same carrier frequency
- Operation in the Duplex Gap 823-832 MHz
- Incl. lavalier microphone
- Transmitting power 10 mW
- Sensitivity adjustable
- Power LED
- Mute switch
- Operation via 2 x 1.5 V batteries, type AA
- License-free in Germany and 13 other EU countries
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397533705

Poids: 0,17 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.04 m

### Données techniques:

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type:                           | Émetteur de poche et microphone               |
| Type de micro:                  | Dynamique                                     |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde                                     |
| Batterie:                       | 2 x 1,5 V AA Mignon R06 zinc-carbone ci-joint |
| Plage de fréquence:             | 40 - 18000 Hz                                 |
| Bande de fréquences:            | UHF 823-832 MHz                               |
| Sélection de la fréquence:      | Fréquence fixe                                |

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimension:         | Largeur : 65 cm<br>Profondeur : 20 cm<br>Hauteur : 2,5 cm |
| Carrier frequency: | 828.250 MHz                                               |
| Coverage:          | 50 m (with line-of-sight)                                 |
| RF power output:   | 10 mW                                                     |
| Modulation method: | F3E                                                       |
| S/N ratio:         | >105 dB                                                   |
| Selectivity:       | >80 dB                                                    |
| T.H.D.:            | <0.5 % at 1 kHz                                           |
| Connection:        | 3.5 mm jack                                               |
| Weight:            | 75 g                                                      |