

## OMNITRONIC UHF-101 Wirelessm Mic System 830.3MHz

Wireless microphone system with UHF PLL technology

Réf. : 13063267

GTIN: 4026397603729



### Caractéristiques:

- Receiver unit and hand-held microphone with UHF PLL technology
  - Available in the license-free frequency ranges 823-832 MHz and 863-865 MHz
  - Parallel operation of up to 8 transmission channels is possible without any interference
  - Volume control
  - XLR and 6.3 mm output
  - Jack cable included
  - LEDs for power, carrier and audio signal
  - Microphone with color indication
  - Matching pocket transmitter can be ordered separately
  - 483 mm rack installation possible with optional mounting brackets
  - License-free and approved in large parts of the EU (please check Duplex Gap on a country-by-country basis)
  - A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- récepteur**
- Boîtier du pupitre
  - (19") 48,3 cm installation en rack (facultatif) 1 HE
- microphone**
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397603729

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.07 m

### Données techniques:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type:               | Ensemble complet sans fil |
| Nombre de canaux:   | 1                         |
| Plage de fréquence: | 40 - 18000 Hz             |

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapport signal/bruit:             | >105 dB                                                                                                                                                      |
| Portée:                           | Jusqu'à 60m par visibilité                                                                                                                                   |
| Fréquence porteuse:               | 830,300 MHz                                                                                                                                                  |
| Sélection de la fréquence:        | Fréquence fixe                                                                                                                                               |
| Commutateur:                      | Commutateur marche/arrêt                                                                                                                                     |
| Poids:                            | 1,10 kg                                                                                                                                                      |
| Alimentation électrique:          | 3V CC                                                                                                                                                        |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie<br>Tramite                                                                                                                                     |
| Type de micro:                    | Dynamique                                                                                                                                                    |
| Caractéristique directionnelle:   | Cardioïde                                                                                                                                                    |
| Batterie:                         | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                                                                                                              |
| Matériau:                         | Plastique                                                                                                                                                    |
| Dimension:                        | Longueur : 26 cm<br>Diamètre : Ø 5,4 cm                                                                                                                      |
| Poids:                            | 0,23 kg                                                                                                                                                      |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12V CC 350 mA                                                                                                                      |
| Puissance totale de raccordement: | 5 W                                                                                                                                                          |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Matériau:                         | Métal                                                                                                                                                        |
| Conception du boîtier:            | Boîtier du pupitre<br>(19") 48,3 cm installation en rack (facultatif) 1 HE                                                                                   |
| System:                           | Non-diversity                                                                                                                                                |
| RF power output:                  | 5 mW                                                                                                                                                         |
| Modulation method:                | F3F                                                                                                                                                          |
| Selectivity:                      | >85 dB                                                                                                                                                       |
| T.H.D.:                           | <0.5 % at 1 kHz                                                                                                                                              |
| Audio outputs:                    | 400 mV, 2.2 kohms (XLR, bal.)<br><br>200 mV, 2.2 kohms (6.3 mm jack, unbal.)                                                                                 |

## Contenu de la livraison:

1 x microphone  
 1 x récepteur  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 1 x Antenne  
 1 x câble jack  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité