

## OMNITRONIC Émetteur + récepteur WS-1 2,4 GHz, actif

Réf. : 13072213

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### OMNITRONIC Émetteur WS-1T 2,4 GHz

Système de transmission audio numérique, 2,4 GHz, USB

- Digital transmitter for wireless transmission of stereo audio signals with 2.4 GHz
- Transmit music via radio from your PC or MP3 player anywhere in your home with outstanding audio quality
- Connects USB devices (PC, smartphone, tablet PC) or audio devices with line level (e.g. CD player)
- Digital transmission in the 2.4 GHz range provides for high resistance to interference and unique sound quality (16 bits/48 kHz)
- Stereo audio input: mini USB 2.0 port or RCA L/R
- Selectable source of signal (USB or line input)
- Push button for pairing with the receiver
- Detachable rod antenna
- Operation via included power adapter or USB port
- Rugged, compact metal housing
- Incl. USB cable
- 2.4 GHz - license-free worldwide
- Commandé via Wi-Fi
- A une portée de jusqu'à 50m à l'extérieur
- A une portée de jusqu'à 30m dans les bâtiments
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Samplingrate: 48 kHz
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,

### Logistique

## OMNITRONIC Émetteur WS-1RA 2,4 GHz, actif

Système de transmission audio numérique, 2,4 GHz, 2 x 20 W / 4 Ohm

- Récepteur numérique actif pour la réception sans fil de signaux audio stéréo avec 2,4 GHz
- Envoyez de la musique sans fil depuis votre PC ou votre lecteur MP3 partout dans la maison en qualité CD supérieure
- Possibilité de fonctionnement simultané avec un nombre illimité de récepteurs
- Ligne d'amplification 2 x 20 watts/4 ohms
- Sortie RCA pour le raccordement à une chaîne stéréo ou à des haut-parleurs actifs
- La transmission numérique dans la plage de 2,4 GHz permet une grande protection contre les interférences et une qualité sonore élevée (16 bits/48 kHz)
- Bouton-poussoir pour le couplage avec l'émetteur
- Antenne tige amovible
- Boîtier métallique solide et compact
- Samplingrate: 48 kHz
- Commandé via Wi-Fi
- A une portée de jusqu'à 50m à l'extérieur
- A une portée de jusqu'à 30m dans les bâtiments
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

## Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 1,11 kg |
|--------|---------|

## OMNITRONIC Émetteur WS-1T 2,4 GHz

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                        | Transmission audio                                                                                                                       |
| Alimentation électrique:     | 5V CC 500 mA                                                                                                                             |
| Branchement électrique:      | Alimentation électrique via micro-USB (F) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)     |
|                              | Tramite                                                                                                                                  |
| Plage de fréquence:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                            |
| Rapport signal/bruit:        | >96 dB                                                                                                                                   |
| Distorsion harmonique:       | <0,03 % avec 1 kHz                                                                                                                       |
| Commande:                    | Wi-Fi                                                                                                                                    |
| Portée:                      | Jusqu'à 50m à l'extérieur<br>Jusqu'à 30m dans les bâtiments                                                                              |
| Bande de fréquences:         | 2,4 GHz                                                                                                                                  |
| Modulation:                  | GFSK, Stéréo                                                                                                                             |
| Sélection de la fréquence:   | 32                                                                                                                                       |
| Samplingrate:                | 48 kHz                                                                                                                                   |
| Atténuation de la diaphonie: | >-96 dB                                                                                                                                  |
| Éléments de commande:        | Commutateur de source, Interrupteur d'alimentation, Connect                                                                              |
| Connexions:                  | Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable<br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Entrée: Line via 1 x micro-USB (F) version encastrable |

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Port USB:      | 1 x USB 2.0, type micro-USB (F) version encastrable        |
| Convertisseur: | 16 bit                                                     |
| Matériau:      | Métal                                                      |
| PC connect:    | Via USB                                                    |
| Dimension:     | Largeur : 11 cm<br>Profondeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 6,3 cm |
| Poids:         | 0,22 kg                                                    |

#### OMNITRONIC Émetteur WS-1RA 2,4 GHz, actif

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                        | Transmission audio                                                                                                             |
| Alimentation électrique:     | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>15V CC                                                                                               |
| Affectation des broches:     | Intérieur + / extérieur -                                                                                                      |
| Branchement électrique:      | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation<br><br>Tramite |
| Plage de fréquence:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                  |
| Rapport signal/bruit:        | >96 dB                                                                                                                         |
| Distorsion harmonique:       | <0,03 % avec 1 kHz                                                                                                             |
| Commande:                    | Wi-Fi                                                                                                                          |
| Portée:                      | Jusqu'à 50m à l'extérieur<br>Jusqu'à 30m dans les bâtiments                                                                    |
| Bande de fréquences:         | 2,4 GHz                                                                                                                        |
| Modulation:                  | GFSK, Stéréo                                                                                                                   |
| Sélection de la fréquence:   | 32                                                                                                                             |
| Samplingrate:                | 48 kHz                                                                                                                         |
| Atténuation de la diaphonie: | >-96 dB                                                                                                                        |
| Éléments de commande:        | Contrôle du volume, Interrupteur d'alimentation, Connect; Contrôle du volume                                                   |
| État LED:                    | Signal                                                                                                                         |
| Connexions:                  | Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable<br>Sortie: Line via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Enceinte via pince à ressort         |
| Convertisseur:               | 16 bit                                                                                                                         |
| Matériau:                    | Métal                                                                                                                          |
| Dimension:                   | Largeur : 14,5 cm<br>Profondeur : 12 cm<br>Hauteur : 7 cm                                                                      |
| Poids:                       | 0,89 kg                                                                                                                        |