OMNITRONIC Récepteur UHF WMR-1M, mono

Système de transmission sans fil audio mono, 823-832 MHz

Réf. : 13072231

GTIN: 4026397593938

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Wireless audio transmission system with UHF PLL technology
- For wireless transmission of audio line and microphone signals with one transmitter and one or more receivers
- Duplex gap 823-832 MHz
- Compatible with MOM-10BT4 system
- Parallel use of up to 4 transmitters possible
- 16 channels selectable
- Audio line output and earphone connection via 3.5 mm jack
- Volume control
- Built-in charging function via micro USB port with LED indicator
- Supports operation and simultaneous charging
- Robust metal fixing clip
- Incl. USB charging cable and 3.5 mm audio cable
- License-free and approved in large parts of the EU (please check on a country-by-country basis)
- A une portée de jusqu'à 50m
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe

L'étendue des fournitures

- 1 x récepteur, 1 x câble jack, 1 x Câble USB, 2 x Batterie, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397593938

Poids: 0,28 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5V CC
	3V CC

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via micro-USB (F) version encastrable ci-joint Tramite Pile/batterie Tramite
Batterie:	2 x Mignon (AA) ci-joint
Rapport signal/bruit:	>80 dB
Portée:	Jusqu'à 50m
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,01 %
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	16 fréquence commutable
Fréquence pilote:	32,768 kHz
Type de prise:	Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable
Éléments de commande:	Contrôle du volume, Interrupteur d'alimentation, Sélecteur de fréquence
État LED:	Signal, power
Connexions:	Sortie: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable 1 V Sortie: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,7 cm Profondeur : 3,0 cm Hauteur : 11,2 cm
Poids:	0,21 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.