



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Tube porteur: 50 mm
- <p>ALUTRUSS Plaque de base en acier ronde type A
- <p class="featureSatz">Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)
- Pour le montage vertical des traverses
- Utilisable de manière multifonctionnelle
- Grande capacité de charge
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements
- <p>ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK
- <p class="featureSatz">Système de traverses 4 points
- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs
- <p>ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK

### Logistique

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Cône**
- Filetage M8
- <p>EUROLITE LCH-36/55M2 Wall mount for monitors
- <p class="featureSatz">Support mural
- Wall mount for LCD monitors with a diagonal screen size of 915 mm (36") to 1400 mm (55")
- Adjustable tilting angle
- Stable metal version
- VESA standard
- Mounting materials included in the delivery
- <p>EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent
- <p class="featureSatz">Adaptateur pour tube 50 mm, charge maximale WLL 150 kg
- <p>ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK
- <p class="featureSatz">Set QUICK-LOCK
- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- L'étendue des fournitures**
- 2 x splint, 2 x boulon

Données techniques:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tube porteur: | 50 mm        |
| Couleur:      | Couleurs alu |
| Poids:        | 78,56 kg     |

ALUTRUSS Plaque de base en acier ronde type A

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Tube porteur: | 50 mm                                   |
| Matériau:     | Acier                                   |
| Couleur:      | Couleurs alu                            |
| Dimension:    | Hauteur : 1,60 cm<br>Diamètre : Ø 80 cm |
| Poids:        | 60 kg                                   |

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Construction:                    | Montage facile                                          |
| Tube porteur:                    | 50 mm x 2 mm                                            |
| Procédé de soudure:              | Impulsion WIG                                           |
| Matière de soudure:              | AlMg 5                                                  |
| Matériau du tube:                | AlMgSi1 T6                                              |
| Couleur:                         | Couleurs alu                                            |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm                                               |
| Dimension:                       | Longueur : 200 cm<br>Largeur : 29 cm<br>Hauteur : 29 cm |
| Poids:                           | 10,80 kg                                                |

**ALUTRUSSE Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tube porteur: | 50 mm        |
| Couleur:      | Couleurs alu |
| Poids:        | 1,45 kg      |
| Cône          |              |
| Filetage:     | Filetage M8  |

**EUROLITE LCH-36/55M2 Wall mount for monitors**

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Charge maximale BGV C1 (8 fois): | 30 kg                                                       |
| Charge maximale WLL (4 fois):    | 60 kg                                                       |
| Distance par rapport au mur:     | 75 mm                                                       |
| Dimension:                       | Largeur : 49,8 cm<br>Profondeur : 7,5 cm<br>Hauteur : 70 cm |
| Poids:                           | 5,30 kg                                                     |
| Interface dimensios:             | 498 x 700 mm                                                |
| Distance to wall:                | 75 mm                                                       |
| Dimensions:                      | 748 x 498 x 75 mm                                           |

**EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent**

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Charge maximale BGV C1 (8 fois): | 75 kg                                                   |
| Charge maximale WLL (4 fois):    | 150 kg                                                  |
| Diamètre du tuyau zone:          | 48 - 50 mm                                              |
| Matériau:                        | Aluminium                                               |
| Couleur:                         | Argenté                                                 |
| Vis de fixation:                 | M10                                                     |
| Dimension:                       | Longueur : 10 cm<br>Largeur : 3 cm<br>Profondeur : 9 cm |
| Poids:                           | 0,16 kg                                                 |

**ALUTRUSSE Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tube porteur: | 50 mm        |
| Couleur:      | Couleurs alu |
| Poids:        | 0,09 kg      |