



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-38 Spot argent

Boîtier PAR-38 à culot E27 (avec fiche + câble)

- Vis de blocage isolée de la chaleur
- Émission de lumière précise
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 38

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

Logistique

OMNILUX PAR-38 230 V SMD 15 W E-27 LED 2700 K

Ampoule PAR-38

- Montage facile
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène

L'étendue des fournitures

- 1 x Source lumineuse

Données techniques:

Poids:	1,06 kg
--------	---------

EUROLITE PAR-38 Spot argent

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 85 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-38
Couleur du boîtier:	Argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	17,2 cm x 17,2 cm
Dimension:	Largeur : 19 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 21,5 cm
Poids:	0,70 kg
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm
Matériau:	Aluminium, 2 mm
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø8mm
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 17 cm Largeur : 17 cm Diamètre : Ø 14 cm
Poids:	0,05 kg

OMNILUX PAR-38 230 V SMD 15 W E-27 LED 2700 K

Tension de service:	230
Tension nominale:	15 W
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Angle de départ:	60°
Construction:	Montage facile
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	2700K
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Durée de démarrage:	0,2 s

Construction:	PAR-38
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	20000 h
Flux lumineux:	1250 lm
Longueur d'onde:	608 nm
Courant de la lampe:	0,155 A
Dimensions (LxD):	135x121 mm
Poids:	0,36 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1042577