

## FUTURELIGHT Ensemble 2 x PLB-280 + mallette

2 x lyre Spot/Beam/Wash PRO flightcase PRO inclus

Réf. : 20000157

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### FUTURELIGHT Lyre PLB-280 Spot/Beam

Lyre Spot/Beam/Wash PRO à lampe à décharge 280 W

- Equipped with an Osram Sirius HRI 280 W discharge lamp
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- High PAN/TILT speed
- Spot, beam and due to the use of the frost filter also wash light in one device
- Effect wheel with rotating 6-facet linear prism, 8-facet prism and frost filter
- The prism rotate in both directions and at different speeds
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Motorized focus
- Autofocus
- Motorized zoom with 2 - 10° beam angle (Beam mode) and 5.5 - 23° beam angle (Spot mode)
- Electronic dimmer (0-100%)
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Control panel with LC display for easy configuration
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Number of scenes in Program Run can be changed individually
- The scenes in Program Run can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Software upload by optional accessories via DMX link

### Logistique

- With Osram Sirius HRI 280 W lamp
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme linéaire; prisme 8 fois; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de gobo à gobos statiques; zoom motrice
- Effet stroboscope; Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert<BR>effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 14 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 9 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Gobos interchangeable
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light`J
- Avec un Angle de départ de 2° - 23°
- Ampoule OSRAM

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 1 x Étrier

### ROADINGER Flightcase 2 x PLB-280

Flightcase PRO pour 2 x PLB-280

- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

Poids: 71,90 kg

### FUTURELIGHT Lyre PLB-280 Spot/Beam

|                                    |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement:  | 360 W                                                                                                                                                     |
| Type de protection:                | IP20                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Type de lampe:                     | Lampe à décharge                                                                                                                                          |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 270° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mouvement de pivotement max. PAN:             | 540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                       |
| Fréquence du flash:                           | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Équipement:                                   | Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme linéaire; prisme 8 fois; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de gobo à gobos statiques; zoom motrice                                                                                                                            |
| Création de couleur:                          | Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert<br>Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens                                                                                                                                                           |
| Gobos:                                        | Roue de gobo à gobos statiques, 14 gobos et ouvert<br>Diamètre externe 16mm<br>Diamètre de l'image 12mm<br>Effet shake<br>Roue de gobo à gobos rotatifs, 9 gobos et ouvert<br>Effet shake<br>Gobos interchangeable<br>Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo |
| Canaux DMX:                                   | 14; 16; 20; 23                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                                   | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                                                        |
| Sortie DMX:                                   | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                                                        |
| Refroidissement:                              | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                                                                                                                                         |
| Commande:                                     | Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless<br>Solution peut être équipé ultérieurement                                                                                                                                                                                        |
| Préprogrammé dans:                            | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J                                                                                                                                                                                                                                  |
| Angle de départ:                              | 2° - 23°                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Angle de départ (1/2 pic):                    | Faisceau 2 - 10°<br>Spot 5,5 - 23°                                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ (1/10 pic):                   | Spot 5,5 - 23°<br>Faisceau 2 - 10°                                                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur du boîtier:                           | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Utilisation de la marque:                     | Ampoule OSRAM                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimension:                                    | Largeur : 40,2 cm<br>Profondeur : 36,9 cm<br>Hauteur : 53,4 cm                                                                                                                                                                                                              |
| Poids:                                        | 19,00 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classification du bruit:                      | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E): | G                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### **ROADINGER Flightcase 2 x PLB-280**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Charge maximale:                 | 100 kg  |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm   |
| Poignée rabattables:             | 8 Pièce |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce |

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fermeture:                  | Fermeture papillon : 2 Pièce                                                         |
| Aide au transport:          | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt<br>4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Utilisation de la marque:   | Matériel de marque                                                                   |
| Matériau:                   | Bois multiplex bouleau, 7 mm                                                         |
| Couleur:                    | Marron foncé, laminé                                                                 |
| Compartiment à accessoires: | 11 cm x 39 cm x                                                                      |
| Dimension interne:          | 39 cm x                                                                              |
| Compartiment d'appareil:    | 39 cm x                                                                              |
| Dimension:                  | Largeur : 87 cm<br>Profondeur : 44 cm<br>Hauteur : 83 cm                             |
| Poids:                      | 28,50 kg                                                                             |