

EUROLITE Jeu 2 x LED PFE-100 RGBW + mallette

2 x projecteur de découpe PRO, LED 4in1 100 W, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000160

GTIN: 4026397586206



Caractéristiques:

- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW
- Mise au point manuelle
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
- Avec étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; vidéo et photographie; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x PFE-100/120
- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes, PRO version</h2>Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- PENN Hardware

Logistique

EAN / GTIN: 4026397586206

Poids: 46,50 kg

Longueur: 0.80 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 50,90 kg

EUROLITE LED PFE-100 RGBW Profile Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW
Fréquence du flash:	0,5 - 10 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle
Canaux DMX:	9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
PWM frequency:	2300 Hz
Angle de départ (1/2 pic):	14 - 41°
Angle de départ (1/10 pic):	14 - 41°
Durée de vie:	50000 h
Flux lumineux:	11500 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø13mm
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Longueur : 61,5 cm Largeur : 28 cm Hauteur : 42 cm
Poids:	11,10 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1243754
Conception du câble:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F

Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm
Matériau:	Aluminium coulé, 7 mm
Diamètre des trous de fixation:	4 x Ø18mm
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Largeur : 19,5 cm Hauteur : 20,5 cm Diamètre : Ø 15,8 cm
Couleur:	Blanc; bleu

ROADINGER Flightcase 2 x PFE-100/120

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	PENN Hardware
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	34 cm x 29 cm x 56 cm
Compartiment à accessoires:	69 cm x 10,5 cm x 60 cm
Dimension interne:	69 cm x 40 cm x 62 cm
Dimension:	Largeur : 73 cm Profondeur : 44,5 cm Hauteur : 88 cm
Poids:	26,30 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x porte-filtre
- 1 x prise
- 1 x Mode d'emploi