

## FUTURELIGHT Ensemble 4 x PLB-280 + mallette

4 x lyre Spot/Beam/Wash PRO flightcase PRO, roulettes

Réf. : 2000175

GTIN:



### Caractéristiques:

- Equipped with an Osram Sirius HRI 280 W discharge lamp
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- High PAN/TILT speed
- Spot, beam and due to the use of the frost filter also wash light in one device
- Effect wheel with rotating 6-facet linear prism, 8-facet prism and frost filter
- The prism rotate in both directions and at different speeds
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Motorized focus
- Autofocus
- Motorized zoom with 2 - 10° beam angle (Beam mode) and 5.5 - 23° beam angle (Spot mode)
- Electronic dimmer (0-100%)
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Control panel with LC display for easy configuration
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Number of scenes in Program Run can be changed individually
- The scenes in Program Run can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Software upload by optional accessories via DMX link
- With Osram Sirius HRI 280 W lamp
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°

### Logistique

- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme linéaire; prisme 8 fois; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de gobo à gobos statiques; zoom motrice
- Effet stroboscope; Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert<BR>effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 14 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 9 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
- Ampoule OSRAM
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x PLB-280
- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes</h2>Avec Compartiment à accessoires
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 131,80 kg

---

### FUTURELIGHT Lyre PLB-280 Spot/Beam

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	360 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe à décharge
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme linéaire; prisme 8 fois; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de gobo à gobos statiques; zoom motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert

Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens

Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 14 gobos et ouvert Diamètre externe 16mm Diamètre de l'image 12mm Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 9 gobos et ouvert Effet shake Gobos interchangeable Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	14; 16; 20; 23
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Angle de départ (1/2 pic):	Faisceau 2 - 10° Spot 5,5 - 23°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 5,5 - 23° Faisceau 2 - 10°
Couleur du boîtier:	Noir
Utilisation de la marque:	Ampoule OSRAM
Dimension:	Largeur : 40,2 cm Profondeur : 36,9 cm Hauteur : 53,4 cm
Poids:	19,00 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E):	G

#### **ROADINGER Flightcase 4 x PLB-280**

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	8 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	40 cm x 34,5 cm x 56 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 71 cm x 56 cm
Dimension interne:	93,5 cm x 71 cm x 56 cm

