



Caractéristiques:

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 20
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- <p>OMNILUX PAR-20 230 V SMD 6 W E-27 LED 6500 K
- <h2 class="featureSatz">Ampoule PAR-20</h2>Plus puissant pour une même consommation d'énergie
- Meilleure luminosité et couleur de lumière grâce à la LED SMD
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397601121

Poids: 0,60 kg

Longueur: 0,30 m

Largeur: 0,22 m

Hauteur: 0,21 m

Données techniques:

Poids: 0,45 kg

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

EUROLITE PAR-20 Spot noir

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 75 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Longueur du câble: | Env. 0,4 m |
| Culot/douille: | E27 |
| Type de lampe: | Modulable |
| Création de couleur: | Via le cadre du filtre de couleur |
| Commande: | Plug and play |
| Construction: | PAR-20 |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Aluminium |
| Intégration dans de projecteur: | 8,5 cm x 8,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 15 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 11,2 cm Diamètre : Ø 8 cm |
| Poids: | 0,35 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø10mm |
| Matériau: | Aluminium, 3 mm |
| Matériau: | Aluminium, 1 mm |
| Dimension: | Longueur : 8,4 cm Largeur : 8,4 cm Diamètre : Ø 6,1 cm |

OMNILUX PAR-20 230 V SMD 6 W E-27 LED 6500 K

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Tension de service: | 230 |
| Tension nominale: | 6 W |
| Culot/douille: | E27 |
| Type de lampe: | Lampe LED; reflector lamp |
| Angle de départ: | 50° |
| Couleur lumineuse: | Blanc |
| Température de couleur: | 6500K |
| Rendu de couleur (CRI): | 81 Ra |
| Durée de démarrage: | 0,2 s |
| Construction: | PAR-20 |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |

| | |
|---|------------------|
| Température de fonctionnement min.: | 20° C |
| Position de fonctionnement: | S180 (universal) |
| Durée de vie: | 20000 h |
| Flux lumineux: | 510 lm |
| Longueur d'onde: | 454 nm |
| Courant de la lampe: | 0,053 A |
| Dimensions (LxD): | 86x64 mm |
| Poids: | 0,10 kg |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1015317 |

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x porte-filtre
1 x Mode d'emploi