

## RELACART Ensemble condensateur UR-222S Handmic

Réf. : 20000343  
GTIN: 4026397607529



### Caractéristiques:

#### RELACART Récepteur UHF à 1 canal UR-222S

Récepteur radio multifréquence avec technique Diversity pour une qualité de réception maximale

- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Recherche automatique de fréquence (AFS) pour trouver des canaux de réception sans interférences
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec le séparateur d'antennes R-14D (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Jusqu'à 9 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD
- Indicateur de charge
- Boîtier du pupitre

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397607529

Poids: 2,50 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.28 m

#### RELACART Microphone UH-222C

Micro à main et émetteur multifréquences PLL

- Microphone à main à condensateur avec technologie UHF-PLL
- Boîtier ergonomique en alliage d'aluminium, adapté à une utilisation intensive en tournée
- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz

- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Puissance d'émission Hi/Low réglable
- Niveau de gain réglable Hi/Mid/Low
- Capsule M-C36
- Directement compatible avec la capsule SM58 de Shure
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Écran OLED
- Indicateur de charge

Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 2,30 kg |
|--------|---------|

RELACART Récepteur UHF à 1 canal UR-222S

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                             | Récepteur                                                                                                                                                 |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12V CC 1000 mA                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 3 W                                                                                                                                                       |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Nombre de canaux:                 | 1                                                                                                                                                         |
| Plage de fréquence:               | 45 - 18000 Hz                                                                                                                                             |
| Rapport signal/bruit:             | >105 dB                                                                                                                                                   |
| Distorsion harmonique:            | <0,7 % avec 1 kHz                                                                                                                                         |
| Portée:                           | Jusqu'à 80m                                                                                                                                               |
| Bande de fréquences:              | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz                                                                                                                          |
| Diversity:                        | Antenna-Diversity                                                                                                                                         |
| Bande passante:                   | 11 MHz                                                                                                                                                    |
| Stabilité de fréquence:           | ± 0,005 %                                                                                                                                                 |
| Fonctionnement parallèle:         | Max. 9 Émetteur                                                                                                                                           |
| Modulation:                       | FM                                                                                                                                                        |
| Sélection de la fréquence:        | 90 fréquence commutable<br>En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies                                                            |
| Type d'écran:                     | Multicolore Écran LCD                                                                                                                                     |
| Écran:                            | Indicateur de charge , Antenne A/B , intensité du signal RF , niveau audio AF; Fréquence                                                                  |
| Éléments de commande:             | Commutateur Groundlift, Menu, Touches de navigation                                                                                                       |
| Connexions:                       | Antenne via 2 x BNC (F) 8 V<br>Sortie: microphone via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>Sortie: microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)        |

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Commutateur:           | Commutateur marche/arrêt                                               |
| Matériau:              | Métal                                                                  |
| Couleur:               | Noir                                                                   |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre<br>(19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE |
| Dimension:             | Largeur : 20 cm<br>Profondeur : 26 cm<br>Hauteur : 4,4 cm              |
| Poids:                 | 1,95 kg                                                                |

#### RELACART Microphone UH-222C

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                           | Émetteur à main                                                                                |
| Alimentation électrique:        | 3V CC                                                                                          |
| Type de micro:                  | Condensateur                                                                                   |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde                                                                                      |
| Batterie:                       | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                                                |
| Plage de fréquence:             | 100 - 18000 Hz                                                                                 |
| Sensibilité:                    | -52 dB                                                                                         |
| Pression acoustique max.:       | 145 dB                                                                                         |
| Portée:                         | Jusqu'à 80m                                                                                    |
| Bande de fréquences:            | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz                                                               |
| Bande passante:                 | 11 MHz                                                                                         |
| Puissance de sortie RF:         | 5 mW (LO); 10 mW (HI)                                                                          |
| Modulation:                     | FM                                                                                             |
| Sélection de la fréquence:      | 90 fréquence commutable<br>En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies |
| Type d'écran:                   | Écran OLED                                                                                     |
| Écran:                          | Indicateur de charge , Fréquence , Groupe , Canal; Sourdine                                    |
| Éléments de commande:           | Commutateur de gain (high-mid-low), commutateur d'émission (high-low)                          |
| Commutateur:                    | Interrupteur On/Off/Mute                                                                       |
| Matériau:                       | Aluminium                                                                                      |
| Dimension:                      | Longueur : 25,5 cm<br>Diamètre : Ø 5,2 cm                                                      |
| Poids:                          | 0,34 kg                                                                                        |

#### Contenu de la livraison:

##### 1 x RELACART Récepteur UHF à 1 canal UR-222S

1 x récepteur  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 2 x Antenne  
 1 x câble jack  
 3 x Étrier  
 8 x vis  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité  
 1 x sac

**1 x RELACART Microphone UH-222C**

1 x microphone

1 x Mode d'emploi

1 x déclaration de conformité