

RELACART Émetteur de poche UR-260D et casque

Récepteur radio True Diversity (DSP + logiciel PC) et 2 émetteurs de poche + casques

Réf. : 2000347

GTIN:



Caractéristiques:

- Récepteur radio multifréquence à 2 canaux avec processeur 24 bits pour une qualité sonore supérieure
- MagicEQ intégré permet une modélisation spectaculaire des microphones à main
- 7 présélections avec des microphones connus (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) et 3 présélections personnalisables sont disponibles
- Feedback Killer intégré pour une suppression automatique du feedback et une qualité sonore cristalline à un gain maximal
- Traitement et gestion DSP via une interface Ethernet et un logiciel PC intuitif
- Technique Antenna-Diversity pour une qualité de réception maximale
- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Recherche automatique de fréquence (AFS) pour trouver des canaux de réception sans interférences
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Possibilité de mettre plusieurs récepteurs en cascade via un câble réseau
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec le séparateur d'antennes R-14D
- Boîtier solide métallique
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit
- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Jusqu'à 9 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD

Logistique

- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable, Connecté à Logiciel RELACART Magic EQ
- Boîtier du pupitre
- <p>RELACART Émetteur de poche UT-222, casque HM-800S
- <h2 class="featureSatz">Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL, 823-832 + 863-865 MHz</h2>Durable aluminum alloy housing, applicable for touring
- Lavalier microphone optional
- Pilot frequency squelch technology delete wireless RF interference
- 2 license-free frequency ranges: 823-832 MHz (Duplex Gap) and 863-865 MHz
- 10 groups with 90 fixed frequencies within 11 MHz switching bandwidth
- Parallel operation of up to 9 systems is possible without any interference
- Easy and error-free synchronization between receiver and transmitter via infrared signal
- Mute mode
- Adjustable input gain
- RF output power Hi/Low adjustable
- Lock function for prevents undesired changes to settings
- License-free and approved in large parts of the EU (please check on a country-by-country basis)

Émetteur

- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Écran OLED
- **microphone**
- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel

Données techniques:

Poids: 2,90 kg

RELACART Récepteur UHF 2 canaux UR-260D

| | |
|-----------------------------------|--|
| Type: | Récepteur |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1000 mA |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 9 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite |
| Nombre de canaux: | 2 |
| Plage de fréquence: | 45 - 18000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >100 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz |
| Connexion au réseau: | Protocole : Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) version encastrable |
| DSP: | Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit |
| Portée: | Jusqu'à 80m |
| Bande de fréquences: | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz |
| Diversity: | Antenna-Diversity |
| Bande passante: | 11 MHz |
| Stabilité de fréquence: | ± 0,005 % |

| | |
|----------------------------|--|
| Fonctionnement parallèle: | Max. 9 Émetteur |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | 90 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Touches de navigation |
| Connexions: | Antenne via 2 x BNC (F) 8 V Sortie: microphone via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Noir |
| PC connect: | Logiciel RELACART Magic EQ via RJ-45 (F) version encastrable |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE |
| Dimension: | Largeur : 41 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 4,3 cm |
| Poids: | 2,50 kg |

RELACART Émetteur de poche UT-222, casque HM-800S

| | |
|----------------------------|--|
| Type: | Émetteur de poche et microphone |
| Alimentation électrique: | 3V CC |
| Branchement électrique: | Pile/batterie Tramite |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Gain: | 0 dB -6 dB -12 dB |
| Portée: | Jusqu'à 80m |
| Bande de fréquences: | UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz |
| Bande passante: | 11 MHz |
| Puissance de sortie RF: | 10 mW (LO); 40 mW (HI) |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | 90 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| Connexions: | Sortie: Mini XLR (M) 4 broches version encastrable |
| Commutateur: | Interrupteur On/Off/Mute |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 6,6 cm Profondeur : 2,3 cm |

| | |
|---------------------------------|---|
| | Hauteur : 8,4 cm |
| Poids: | 0,19 kg |
| Type: | Microphone serre-tête |
| Alimentation électrique: | 2-10V CC |
| Longueur du câble: | 1,2 m |
| Type de micro: | Condensateur Dimension : Ø 5 mm x 6 mm |
| Caractéristique directionnelle: | Omnidirectionnel |
| Plage de fréquence: | 50 - 20000 Hz |
| Sensibilité: | -47 dB |
| Impédance: | 1800 Ohm |
| Type de prise: | Mini XLR (F) 4 broches |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Couleur chair |
| Poids: | 0,018 kg |

Contenu de la livraison:

1 x RELACART Récepteur UHF 2 canaux UR-260D

1 x récepteur
2 x Antenne
1 x bloc d'alimentation externe
1 x câble jack
2 x Étrier
6 x vis
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité

2 x RELACART Émetteur de poche UT-222, casque HM-800S

1 x Émetteur
1 x microphone
1 x protection contre le vent
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité