



Caractéristiques:

OMNITRONIC EP-220P Preamplifier with MP3 Player

Universal 19" preamplifier with audio player and Bluetooth

- For quick-access music playback control in restaurants, gyms and retail locations
- Built-in audio player with Bluetooth receiver
- Stream music wirelessly from your mobile devices (e.g. smartphone, tablet) via Bluetooth
- USB 2.0 input and SD card slot
- 4 stereo line inputs
- Additional AUX input on the front panel
- Audio source selector
- Controls for volume, bass and treble
- 1 microphone input with controls for volume, bass and treble on the front panel
- 3 stereo master outputs
- Rack installation, 1 U
- (19") 48,3 cm installation en rack

OMNITRONIC Amplificateur XPA-700

Class AB Amplificateur PA stéréo à limiteur, 2 x 350 W RMS (4 Ohm), 2 x 240 W RMS (8 Ohm)

- 2 modes de fonctionnement réglables (stéréo ou pont)
- 2 réglages de niveau
- Indicateur LED par canal pour le circuit de protection activé (Protect) et indicateur de niveau 5x avec LED clip
- Entrées de signal via des prises XLR ou jack encastrées
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables et des paires de borniers à vis
- Prise haut-parleur supplémentaire pour un fonctionnement en pont de 8 ohms

Logistique

- Architecture de classe AB
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

OMNITRONIC DH-80 titanium 2x

Paire d'enceintes passives 2 voies et support, boum 8" et 85 W RMS

- Dedicated PA speaker system for fixed installations
- 2-way speaker system with 20 cm polypropylene woofer (8") and 2.5 cm dome tweeter (1") with horn front attachment
- Highly efficient bass-reflex system
- Well-balanced and clear sound, capable of high volumes
- White or titanium plastic housing (ABS) with metal grille
- Delivery includes movable mounting bracket for ceiling or wall installation
- Ideal for PA applications in restaurants, bars, discos, shops, conferences, etc.

OMNITRONIC Microphone dynamique Partymic-1

Micro dynamique simple pour câble jack XLR

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes

OMNITRONIC Câble de haut-parleur 2 x 1,5 100 m noir

Câble d'enceinte de haute qualité

- Petit diamètre
- Très longue durée de vie
- Pour les installations de sonorisation de tous types

Données techniques:

Poids: 43,18 kg

OMNITRONIC EP-220P Preamplifier with MP3 Player

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 5 W |
| Lecteur audio: | USB + SD + Bluetooth + radio FM |
| Égaliseur: | Master: 1 x régulateur 2 bandes Stéréo |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 12,8 cm Hauteur : 4,45 cm |
| Poids: | 1,86 kg |
| Frequency range: | 20-20000 Hz, ±0.5 dB |
| S/N ratio: | 100 dB |
| Distortion factor: | 0.05 % |
| Input impedance: | 20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced) |

| | |
|--------------------------|--|
| Input sensitivity: | 1 V |
| Input connectors: | |
| Line 1-4: | RCA L/R |
| Mic: | combination XLR/6.3 mm jack |
| Aux: | 3.5 stereo jack |
| Output connectors: | RCA L/R, XLR L/R, 6.3 mm jack L/R |
| Dimensions: | 483 x 128 x 44 mm |
| | rack installation, 1 U |
| Audio player: | |
| Playback format: | MP3, WMA, WAV |
| Available storage media: | USB devices and SD(HC) cards up to 32 GB |
| File system: | FAT16/32 |
| Bluetooth: | |
| Carrier frequency: | 2.4 GHz |
| Range: | approx. 10 m |

OMNITRONIC Amplificateur XPA-700

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 495 W alimentation 1/8 |
| Puissance de sortie: | 2 x 350 W RMS (4 Ohm) 2 x 240 W RMS (8 Ohm) 700 W RMS ponté (8 Ohm) |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >95 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz |
| Refroidissement: | 1 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear |
| Impédance: | Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , non sym. |
| Commutation: | Class AB |
| Temps de montée: | >20 V/μs |
| Facteur d'atténuation: | >350 |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Commutateur Groundlift, Commutateur limiteur, Sélecteur de mode (stéréo/Bridge) |
| Circuit de protection: | Court-circuit; surchauffe; Tension continue; Transitoires de démarrage; Démarrage progressif |
| État LED: | Power, Indicateur de niveau, Clip, Bridged, Protect |
| Connexions: | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Entrée: Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable |

Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Sortie: Enceinte via borne à visser
Sortie: enceinte (Bridge) via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Sortie: enceinte (Bridge) via borne à visser

| | |
|-------------------------|---|
| Sensibilité à l'entrée: | 1,4 V |
| Niveau max.: | Entrée: +21 dBV Entrée: +9 V |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 35,4 cm Hauteur : 8,9 cm |
| Poids: | 8,70 kg |

OMNITRONIC DH-80 titanium 2x

| | |
|---------------------------|--|
| Capacité de charge: | Programme: 170W Nominale: 85W RMS |
| Plage de fréquence: | 45 - 20000 Hz |
| Pression acoustique max.: | 116 dB |
| Impédance: | 8 Ohm |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via borne à visser |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 8" |
| Couleur: | Titane |
| Dimension: | Largeur : 25,3 cm Profondeur : 24,9 cm Hauteur : 42 cm |
| Poids: | 14,70 kg |
| Components: | 20 cm woofer (8"), 2.5 cm horn (1") |
| Connection: | 2-pole terminal |

OMNITRONIC Microphone dynamique Partymic-1

| | |
|---------------------------------|--|
| Type: | Microphone de chant; microphone d'instrument |
| Longueur du câble: | 3,3 m |
| Type de micro: | Dynamique |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde |
| Plage de fréquence: | 50 - 13000 Hz |
| Impédance: | 600 Ohm |
| Connexions: | XLR 3 broches Prise 6,3 mm (asym.) |
| Sensibilité à l'entrée: | -55 dB |
| Type de convertisseur: | Dynamique |
| Commutateur: | Commutateur marche/arrêt |
| Dimension: | Longueur : 18 cm Diamètre : Ø 5 cm |

Poids: 0,32 kg

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir

Conception du câble: Câble audio

Longueur du câble: 0,5 m

Raccord A: 1 x XLR (M) 3 broches

Raccord B: 1 x XLR (F) 3 broches

Couleur: Noir

Poids: 0,08 kg

OMNITRONIC Câble de haut-parleur 2 x 1,5 100 m noir

Conception du câble: 2 x 1,5 mm² câble d'enceinte

Longueur du câble: 100 m

Couleur: Noir

Poids: 2,74 kg

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC Amplificateur XPA-700

1 x Amplificateur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
4 x pied
4 x vis

1 x OMNITRONIC Microphone dynamique Partymic-1

1 x microphone
1 x câble jack

2 x OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir

1 x câble XLR

1 x OMNITRONIC Câble de haut-parleur 2 x 1,5 100 m noir

1 x câble d'enceinte