EUROLITE Jeu 4 x LED BAR-6 QCL RGBW + 2 x sac souple + contrôleur

Réf. : 20000405

GTIN:

4 x barre de projecteurs, 6 x LED 4in1 4 W, sacoche et contrôleur DMX compact inclus

Prix de catalogue: 570.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre LED BAR-6 QCL RGBW

Barre LED (60cm), 6 x LED 4in1 QCL RGBW, 4 W

- 6 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 2 x Étrier, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x vis, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

EUROLITE Sac souple SB-205

Sacoche universelle

- Idéal par exemple pour les barres LED de 50 cm de long et les accessoires
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Contrôleur DMX compact pour 4 projecteurs LED ayant chacun 4 couleurs max.

- Contrôleur DMX pour la commande de projecteurs LED courants
- Facile à utiliser
- 4 projecteurs avec LED RGBW contrôlables séparément ou combinés
- Canaux DMX pour rouge, vert, bleu, blanc et Master
- Différents modes sélectionnables pour l'ordre des canaux DMX
- Contrôle manuel via 4 faders
- 1 fader pour le mélange direct des couleurs RGBW
- Fonction strobe réglable
- Fonction black-out
- 8 programmes de spectacle intégrés
- Préprogrammés 8 scenes/chases
- Peut envoyer jusqu'à 20 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux

  L'étendue des fournitures
- 1 x Contrôleur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Poids:	8,10 kg

EUROLITE Barre LED BAR-6 QCL RGBW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium coulé; Métal; Plastique
Dimension:	Longueur : 60 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	1,66 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Sac souple SB-205

Charge maximale:	25 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon, hydrofuge
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 57,5 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 12 cm
Poids:	0,30 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9V CC 800 mA
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Programmes:	Préprogrammés 8 scenes/chases
Canaux DMX:	Sortie 20
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone
Couleur du boîtier:	Noir
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 5,5 cm
Poids:	0,86 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.