




L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Plaque de base en acier ronde type A

Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)

- Pour le montage vertical des traverses
- Utilisable de manière multifonctionnelle
- Grande capacité de charge
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

Logistique

- 1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Cône**
- Filetage M8

EUROLITE FWH-37/70 Wall Mount for Monitors

Support mural

- Wall mount for LCD monitors with a diagonal screen size of 939 mm (37") to 1778 mm (70")
- Stable metal version
- VESA standard up to 600 x 800 mm
- Adjustable tilt angle -5° to 15°
- Mounting materials included in the delivery

ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

Set QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- L'étendue des fournitures**
- 2 x splint, 2 x boulon

Données techniques:

Poids:	77,76 kg
--------	----------

ALUTRUSS Plaque de base en acier ronde type A

Tube porteur:	50 mm
Matériau:	Acier
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Hauteur : 1,60 cm Diamètre : Ø 80 cm
Poids:	60 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm

Dimension:	Longueur : 200 cm
	Largeur : 29 cm
	Hauteur : 29 cm
Poids:	10,80 kg

ALUTRUSSE Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	1,45 kg
Filetage:	Filetage M8

EUROLITE FWH-37/70 Wall Mount for Monitors

Dimension:	Largeur : 85 cm
	Profondeur : 9,5 cm
	Hauteur : 63 cm
Poids:	4,50 kg
Max Load WLL (4-fold):	60 kg
Max Load BGV C1 (8-fold):	30 kg
VESA:	up to 600 x 800 mm
Distance to wall:	83 mm
Dimensions (LxHxW):	850 x 630 x 95 mm

EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	75 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	150 kg
Diamètre du tuyau zone:	48 - 50 mm
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Argenté
Vis de fixation:	M10
Dimension:	Longueur : 10 cm
	Largeur : 3 cm
	Profondeur : 9 cm
Poids:	0,16 kg

ALUTRUSSE Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,09 kg