

## EUROLITE Jeu 4 x AKKU Flat Light 3 argenté + mallette

4 x projecteur plat, 3 x LED RGBW 8 W, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000471

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU Flat Light 3 argent

Projecteur plat à 3 x LED RGBW 8 W, émetteur-récepteur QuickDMX et étrier

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Boîtier élégant pour une utilisation en intérieur
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 3 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Courbes de variation avec réponse réglable; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs préréglé; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Avec étrier
- Modèles à disponibles
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; mariage/Gala/événements
- Fonctionnement silencieux

#### L'étendue des fournitures

### Logistique

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x déclaration de conformité, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

## ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Flat Light Serie

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 10,63 kg

## EUROLITE AKKU Flat Light 3 argent

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12,6V CC 2500 mA                                                                                                                              |
| Affectation des broches: | Intérieur + / extérieur -                                                                                                                                               |
| Type de protection:      | IP20                                                                                                                                                                    |
| Classe de protection:    | SK III                                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:  | Pile/batterie<br>Tramite<br>Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Type de batterie:        | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh                                                                                                                              |
| Batterie:                | Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé<br>Durée de charge 4h                                                                              |
| Type de lampe:           | Lampe LED                                                                                                                                                               |
| Type de LED:             | 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                           |
| Canaux DMX:              | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                          |
| Refroidissement:         | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                  |
| Commande:                | Stand-alone; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge                                                                                   |
| Préprogrammé dans:       | Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                   |
| Projection:              | Exempt de scintillements                                                                                                                                                |
| Fréquence porteuse:      | 2,4 GHz                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Angle de départ:            | 12°                                                           |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 12°                                                           |
| Angle de départ (1/10 pic): | 30°                                                           |
| Couleur du boîtier:         | Argenté                                                       |
| Système d'enregistrement:   | Étrier                                                        |
| Dispositif antivol:         | KENSINGTON-LOCK                                               |
| Dimension:                  | Largeur : 16,8 cm<br>Profondeur : 13,8 cm<br>Hauteur : 6,2 cm |
| Poids:                      | 1,62 kg                                                       |
| Classification du bruit:    | Classe 0 (pas du tout de bruit)                               |
| Batterie:                   | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré        |
| Produit spécial:            | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages        |
| Utilisation:                | Éclairage pour effets de spectacle                            |

#### **ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Flat Light Serie**

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm                                                    |
| Poignée de transport:            | 1 Pièce                                                  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 1 Pièce                             |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                                       |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                             |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                     |
| Compartiment d'appareil:         | 8 cm x 19 cm x 10 cm                                     |
| Compartiment à accessoires:      | 38 cm x 6,5 cm x 12 cm                                   |
| Dimension interne:               | 38 cm x 27 cm x 12 cm                                    |
| Dimension:                       | Largeur : 42 cm<br>Profondeur : 31 cm<br>Hauteur : 20 cm |
| Poids:                           | 4,15 kg                                                  |