EUROLITE Jeu 4 x AKKU Flat Light 3 noir + mallette

Réf. : 20000472

GTIN:

4 x projecteur plat, 3 x LED RGBW 8 W, flightcase PRO inclus

Prix de catalogue: 1367.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU Flat Light 3 noir

Projecteur plat à 3 x LED RGBW 8 W, émetteur-récepteur QuickDMX et étrier

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Boîtier élégant pour une utilisation en intérieur
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 3 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 30 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Avec étrier
- Écran OLED
- Modèles à disponibles
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; méditation et relaxation

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Possibilité d'utilisation: Debout
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x déclaration de conformité

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Flat Light Serie

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	10,63 kg

EUROLITE AKKU Flat Light 3 noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 2500 mA
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 16,8 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 6,2 cm
Poids:	1,62 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Flat Light Serie

Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	8 cm x 19 cm x 10 cm
Compartiment à accessoires:	38 cm x 6,5 cm x 12 cm
Dimension interne:	38 cm x 27 cm x 12 cm
Dimension:	Largeur : 42 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	4,15 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.