



Caractéristiques:

FUTURELIGHT Projecteur LED DMH-80

Lyre PRO, LED 75 W et prisme 16 faces unique

- Vitesse PAN/TILT élevée
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- 1 LED 75 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 270° TILT
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 16 fois rotatif; mise au point motrice
- Dimmer électronique
- Effet gobo; effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; commande de la musique via microphone
- Multicolore Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397646153

Poids: 42,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.55 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-75.i/DMH-80/TMH XB-130

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

FUTURELIGHT Projecteur LED DMH-80

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 135 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x PowerCON (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 75 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Équipement: | Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 16 fois rotatif; mise au point motrice |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 24mm Diamètre de l'image 19mm Effet shake Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo |
| Canaux DMX: | 11; 13; 17; 18 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |

| | |
|------------------------------------|---|
| Commande: | Stand-alone; DMX; RDM; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angle de départ (1/2 pic): | 10 - 16° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 10 - 16° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit blanc froid (CW) 3 m : 8334 lx, 6 m : 2169 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 5211 lx, 6 m : 1339 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
| Dimension: | Largeur : 29,9 cm Profondeur : 25,2 cm Hauteur : 39,8 cm |
| Poids: | 9,55 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-75.i/DMH-80/TMH XB-130

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 19,5 cm x 33 cm x 48 cm |
| Compartiment à accessoires: | 10,5 cm x 33 cm x 49 cm |
| Dimension interne: | 73 cm x 33 cm x 49 cm |
| Dimension: | Largeur : 78 cm Profondeur : 38 cm Hauteur : 66 cm |
| Poids: | 17,90 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x câble XLR
- 1 x demi-collier en forme d'oméga