

## OMNITRONIC Ensemble PA AZX actif M

2 x subwoofer PA actif AZX-115A 400 W, 2 x enceinte 2 voies active AZX-212A 250 W et 2 x tube d'écartement

Réf. : 2000527

GTIN: 4026397651287



### Caractéristiques:

- Basse de 38 cm (15") avec bobine mobile de 63 mm
- Amplificateur de classe D de 400 W
- Entrées XLR et sorties parallèles G/D
- Sortie XLR G/D avec passe-haut
- Fréquence de coupure réglable 80 - 200 Hz
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- <p>OMNITRONIC Enceinte AZX-212A à 2 voies active 250 W
- <h2 class="featureSatz">Enceinte active et woofer 12", pilote 1,35", 200 W RMS LF, 50 W RMS HF</h2>Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- Entrée de signal symétrique XLR/jack, commutable Mic/Line
- Correction des aigus commutable -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- <p>OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20
- <h2 class="featureSatz">Tube d'écartement variable, filetage M20, réglable 75-130 cm et résistant à une charge de 30 kg max.</h2>Pour la connexion de systèmes satellites
- Boulon d'arrêt avec vis de fixation
- Version en acier avec revêtement par poudre

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397651287  
Poids: 58,60 kg  
Longueur: 1.20 m  
Largeur: 0.80 m  
Hauteur: 1.20 m  
Article encombrant

- Réglable en hauteur
- Filetage M20

## Données techniques:

---

Poids: 92,40 kg

---

### OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-115A actif 400 W

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 650 W   |
| Classe de protection:             | SK I  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Fusible de l'appareil:            | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable   |
| Capacité de charge:               | Nominale: 400W RMS  |
| Plage de fréquence:               | 40 - 250 Hz   |
| Sensibilité:                      | 94 dB (1 W/1 m)   |
| Système d'enregistrement:         | Filetage M20  |
| Commutation:                      | Class D   |
| Éléments de commande:             | Inverseur de phase  |
| Circuit de protection:            | Limiteur  |
| État LED:                         | Limite, power, Signal   |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: filtre passe-haut via 2 x XLR 3 broches   |
| Fréquence de rupture:             | 80-200 Hz   |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 15"<br>Matériau du panier : acier<br>Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 2,5"  |
| Type d'enceinte:                  | Subwoofer   |
| Type de construction:             | Bassreflex  |
| Poignée de transport:             | 1 Pièce   |
| Matériau:                         | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm   |
| Couleur:                          | Noir, Surface structurée, verni   |
| Dimension:                        | Largeur : 53 cm<br>Profondeur : 55 cm<br>Hauteur : 47 cm  |
| Poids:                            | 26,15 kg  |

### OMNITRONIC Enceinte AZX-212A à 2 voies active 250 W

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 650 W   |
| Classe de protection:             | SK I  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite   |
| Capacité de charge:               | Nominale: 200W RMS LF<br>Nominale: 50W RMS HF   |
| Plage de fréquence:               | 55 - 20000 Hz   |
| Sensibilité:                      | 95 dB (1 W/1 m)   |
| Système d'enregistrement:         | Double bride: Ø 35mm (0° / 5°)  |
| Points d'accroche:                | 7 x Filetage M10  |
| Commutation:                      | Class D Biamp   |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Commutateur de<br>sensibilité à l'entrée, Réglage de la tonalité,<br>Contrôle du volume  |
| Circuit de protection:            | Limiteur  |
| État LED:                         | Limite, power, Signal   |
| Connexions:                       | Entrée: 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches<br>(F) prise combo version encastrable<br><br>Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches   |
| Entrée des canaux:                | 1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise<br>combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton<br>rotatif   |
| Égaliseur:                        | Master: 1 x régulateur 2 bandes   |
| Enceinte:                         | Boumeur 12" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : acier<br>Cônematiériau : carton/papier Materiale del<br>cestello<br>Bobine mobile graves 2"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës<br>1,35" |
| Type d'enceinte:                  | Boîtier compact   |
| Poignée de transport:             | 1 Pièce   |
| Matériau:                         | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15<br>mm  |
| Couleur:                          | Noir, Surface structurée, verni   |
| Dimension:                        | Largeur : 37 cm<br>Profondeur : 35,2 cm<br>Hauteur : 62,2 cm  |
| Poids:                            | 19,15 kg  |

#### **OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20**

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Charge maximale:          | 30 kg                               |
| Diamètre du tuyau zone:   | 41 - 35 mm                          |
| Hauteur:                  | Maximal : 130 cm<br>Minimal : 75 cm |
| Système d'enregistrement: | Ø 35 mm                             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Type (trépied en général): | Tube d'écartement |
| Couleur:                   | Noir              |
| Filetage:                  | Filetage M20      |
| Poids:                     | 0,90 kg           |

---

### Contenu de la livraison:

---

#### **2 x OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-115A actif 400 W**

- 1 x basse
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

#### **2 x OMNITRONIC Enceinte AZX-212A à 2 voies active 250 W**

- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x boîtier compact

#### **2 x OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20**

- 1 x tube d'écartement
- 1 x Mode d'emploi