

OMNITRONIC Ensemble BOB-10A noir + 8 x BOB-4 noir

Subwoofer BOB-10A actif, 8 x enceinte satellite 4" BOB-4

Réf. : 2000534

GTIN: 4026397651362



Caractéristiques:

- Subwoofer bass-reflex 10" avec DSP et puissance RMS de 900 W
- Extensible de manière flexible avec les satellites BOB-4 pour un fonctionnement en 2.1, 4.1 et 8.1
- Amplificateur de classe D commandé par DSP (300 W + 2 x 300 W)
- Entrées de signal via des prises combinées (XLR/jack) et RCA
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m dans les bâtiments
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 4 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
- <p>OMNITRONIC Enceinte BOB-4 16 Ohm noire 2x
- <h2 class="featureSatz">2 x enceinte satellite 4" et fixation pour la série BOB</h2>Paire de haut-parleurs 16 ohms avec haut-parleur 4" à large bande
- Pour l'extension du subwoofer BOB-10 A pour un fonctionnement en 2.1, 4.1 et 8.1
- L'adaptateur pour accessoires est nécessaire pour le montage sur trépied
- Possibilité de relier 2 satellites par étrier et câble d'extension (accessoires)
- Avec étrier
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 (pièces dans le set)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397651362

Poids: 35,70 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

Données techniques:

Poids: 32,95 kg

OMNITRONIC Subwoofer BOB-10A actif noir

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 1060 W |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable |
| Capacité de charge: | Nominale: 1x 300W RMS LF Nominale: 2x 300W RMS HF |
| Plage de fréquence: | 45 - 250 Hz |
| Sensibilité: | 100 dB |
| Pression acoustique max.: | 125 dB |
| DSP: | Processeur de signal numérique |
| Presets DSP: | FLAT; DJ; LIVE; SPEECH |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Bluetooth |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | Omnitronic BOB |
| Portée: | Bluetooth: jusqu'à 10m dans les bâtiments |
| Système d'enregistrement: | 2x filetage M20 |
| Commutation: | Class D |
| Éléments de commande: | Inverseur de phase |
| Circuit de protection: | Démarrage progressif; Court-circuit; Limiteur; Surtension; surchauffe; Limiteur |
| État LED: | Signal, power, Limite, Fault, presets DSP |
| Connexions: | Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches |
| Entrée des canaux: | 1 x Stéréo via prise combo ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 10" Matériau du panier : acier Cônematiériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2" |

| | |
|-----------------------|--|
| Type d'enceinte: | Subwoofer |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Poignée de transport: | 4 Pièce |
| Matériau: | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm |
| Couleur: | Noir, Surface structurée |
| Dimension: | Largeur : 30 cm Profondeur : 47 cm Hauteur : 43 cm |
| Poids: | 16,95 kg |
| Longueur du câble: | 3 m |

OMNITRONIC Enceinte BOB-4 16 Ohm noire 2x

| | |
|---------------------------|--|
| Capacité de charge: | Programme: 150W Nominale: 75W RMS |
| Plage de fréquence: | 150 - 16000 Hz |
| Sensibilité: | 90 dB (1 W/1 m) |
| Pression acoustique max.: | 109 dB |
| Dispersion: | 120° x 120° |
| Impédance: | 16 Ohm |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via 1 x borne enfichable à vis Entrée: Enceinte via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Enceinte: | 1 x pilote de compression aigus 4" Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello 1 x pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" |
| Matériau: | ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène |
| Couleur: | Noir, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 15 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 15,8 cm |
| Poids: | 4,00 kg |

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC Subwoofer BOB-10A actif noir

1 x basse
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x câble d'enceinte
4 x pied
4 x vis
1 x déclaration de conformité

4 x OMNITRONIC Enceinte BOB-4 16 Ohm noire 2x

2 x tête d'ampli

4 x vis moletée
2 x Étrier
2 x prise