

EUROLITE LED Strip 2700 + 5700 K + contrôleur de zone + transformateur 24 V

Réf. : 20000555

LED Strip 5 m, récepteur radio, télécommande et transformateur 24 V

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Strip 600 5 m 3528 2700+5700 K 24 V

Ruban de LED souple, blanc chaud et blanc froid, CRI >90

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Dégradé de couleurs homogène grâce à la disposition décalée des LED
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- Câble d'alimentation, connecteur droit et flexible disponibles en accessoires
- 600 LED puissantes SMD 3528 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via accessoire
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

EUROLITE Récepteur LED Strip Zone Tunable White

Récepteur sans fil pour piloter un ruban de LED de couleur blanche 12-24 V

- Réglage de la température de couleur des bandes LED avec des LED blanc chaud et blanc froid

EUROLITE Télécommande LED Strip Zone Tunable White

Télécommande sans fil pour piloter un ruban de LED de couleur blanche 12-24 V

Logistique

- Controls 4 zones
- Multiple remote controls possible in one zone
- Transmission frequency 2.4 GHz
- Color temperature control of LED strips with warm white and cold white LEDs
- Brightness control
- On/off button
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- A une portée de jusqu'à 30m

EUROLITE Transformateur LED électronique, 24 V, 2 A

Unité d'alimentation LED stabilisée DC 24 V, 2 A

- Especially for LED installations
- Tension d'entrée : AC 100 - 240 V

L'étendue des fournitures

- 1 x bloc d'alimentation externe

Données techniques:

Poids:	0,44 kg
--------	---------

EUROLITE LED Strip 600 5 m 3528 2700+5700 K 24 V

Alimentation électrique:	24V CC 1700 mA
Puissance totale de raccordement:	Max. 48 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Type de LED:	600 x SMD 3528 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Accessoire
Installation/fixation:	Autocollant
Température de couleur:	2700K; 5700K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Lampes/mètre:	120 Pièce
Puissance/mètre:	9,6 W
Lampes/tuyau:	600 Pièce
Distance entre les lampes:	8 mm
Marquage de la découpe:	10 cm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	900 lm/m
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 0,2 cm
Poids:	0,13 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

EUROLITE Récepteur LED Strip Zone Tunable White

Alimentation électrique:	12/24V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 192 W 12 V CC Max. 384 W 24 V CC 96 W 12 V CC par canal 192 W 24 V CC par canal
Courant de sortie:	Max. 2 x 8 A par canal
Branchement électrique:	Via borne à visser Tramite
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Dimension:	Longueur : 11,5 cm Largeur : 4,5 cm Hauteur : 3,2 cm
Poids:	0,08 kg

EUROLITE Télécommande LED Strip Zone Tunable White

Batterie:	2 x 1,5 V AAA micro LR03 alcaline au manganèse ci-joint
Portée:	Jusqu'à 30m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Dimension:	Longueur : 14,7 cm Largeur : 4 cm Hauteur : 2,8 cm
Poids:	0,09 kg

EUROLITE Transformateur LED électronique, 24 V, 2 A

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Couleur du boîtier:	Blanc mat
Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; surchauffe
Sortie:	24 V CC, stabilisé; 2 A;
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 18 cm Largeur : 4 cm Hauteur : 2,5 cm
Poids:	0,14 kg