



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000 K 100 W Zoom noir

Projecteur PAR et LED COB 100 W blanc chaud, zoom manuel

- Puissance lumineuse comparable à celle d'un projecteur halogène traditionnel de 1000 W
- Lumière très uniforme
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; correction gamma réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX
- Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 48°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x câble XLR, 1 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

Logistique

ROADINGER Flightcase EP-64 4xPAR-64 Spot long

Trunk case

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Couverture en feutre
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Pieds en plastique
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	26,70 kg
--------	----------

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000 K 100 W Zoom noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 35°
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 48°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc chaud (WW) 3 m : 15535 lx, 6 m : 3666 lx

	Large blanc chaud (WW) 3 m : 2387 lx, 6 m : 654 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium; Métal
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 43,5 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	3,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Dimension:	Largeur : 24,8 cm Hauteur : 24,8 cm Diamètre : Ø 19,8 cm
Longueur du câble:	Env. 1,8 m
Couleur:	Noir
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Aluminium, 4 mm

ROADINGER Flightcase EP-64 4xPAR-64 Spot long

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Aide au transport:	Pieds en plastique
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension du compartiment:	23 cm x 23 cm x 41,5 cm
Dimension interne:	46 cm x 46 cm x 41,5 cm
Dimension:	Largeur : 52 cm Profondeur : 52 cm Hauteur : 53 cm
Poids:	12,50 kg