



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:**OMNITRONIC Module récepteur MOM-10BT4**

Module de réception pour fréquence UHF (micro, émetteur de poche + module Audio-Link)

- Pour la mise à niveau du système de sonorisation modulaire MOM-10BT4
- Jusqu'à 4 modules de réception peuvent être ajoutés en option
- 16 fréquences de transmission réglables (823-832 et 863-865 MHz)
- LED pour l'alimentation, la porteuse et le signal audio
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe

L'étendue des fournitures

- 1 x récepteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique**OMNITRONIC Microphone sans fil MOM-10BT4**

Micro à main dynamique à 16 fréquences de transmission (823-832 & 863-865 MHz)

- 16 fréquences de transmission réglables (823-832 et 863-865 MHz)
- Indicateur d'état de la batterie
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Écran LCD

L'étendue des fournitures

- 1 x Émetteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Poids: 0,32 kg

OMNITRONIC Module récepteur MOM-10BT4

Type:	Récepteur
Alimentation électrique:	12V CC 150 mA
Plage de fréquence:	50 - 15000 Hz
Rapport signal/bruit:	>80 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Sensibilité:	-95 dB
Portée:	Jusqu'à 30m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,01 %
Sélection de la fréquence:	16 fréquence commutable
Éléments de commande:	Sélecteur de fréquence, Contrôle du volume
Dimension:	Largeur : 7,1 cm Profondeur : 13,9 cm Hauteur : 3 cm
Poids:	0,09 kg

OMNITRONIC Microphone sans fil MOM-10BT4

Type:	Émetteur à main
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Portée:	Jusqu'à 30m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,01 %
Puissance de sortie RF:	10 mW
Sélection de la fréquence:	16 fréquence commutable
Type d'écran:	Écran LCD
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 24,5 cm Diamètre : Ø 5,2 cm

