

OMNITRONIC Ensemble système actif PA COMBO-160BT + ensemble de microphones sans fil

Système de sonorisation 160 W portable, Bluetooth, jeu de microphones sans fil compatibles

GTIN: 4026397066425



Caractéristiques:

- Système de sonorisation portable full range pour applications mobiles live et DJ
- Mixeur de puissance amovible à 6 canaux
- Amplificateur Dual de classe D (2 x 80 W RMS)
- 2 enceintes full range, chacune avec woofer de 20 cm et tweeter de 25 mm, système bass-reflex et bride pour le montage sur pied
- 2 entrées mono Mic/Line avec égaliseur 2 bandes et réverbération réglable
- Chaque canal avec régulateur de volume
- Sortie moniteur réglable
- Régulateur master avec indicateur du limiteur
- Clé USB UWM-2HH disponible en accessoire pour une utilisation avec 2 microphones sans fil
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- Avec Compartiment à accessoires
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; centres sportifs/centres de fitness
- <p>OMNITRONIC Jeu de microphones USB UWM-2HH, deux microphones à main
- <h2 class="featureSatz">Ensemble d'accessoires pour produits Omnitronic compatibles</h2>Fonctionnement avec fréquences UHF fixes
- Appariement automatique
- A une portée de jusqu'à 30m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos

Logistique

EAN / GTIN: 4026397066425
Poids: 23,00 kg
Longueur: 0.82 m
Largeur: 0.41 m
Hauteur: 0.65 m

Données techniques:

Poids: 16,83 kg

OMNITRONIC Système actif PA COMBO-160BT

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Capacité de charge:	Nominale: 2x 80W RMS
Commande:	Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Commutation:	Class D Biamp
Connexions:	Entrée: microphone via USB A (F) version encastrable Entrée: Mic/Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Enceinte via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Line via 1 x RCA stéréo
Canaux:	, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ ± 6 dB avec 70 Hz/13 kHz
Niveau max.:	Entrée: microphone -14 dBU
Port USB:	1 x type A
Dimension:	Largeur : 67 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 46 cm
Poids:	16,50 kg
Enceinte:	1 x Boumeur 8" Pavillon 1"
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 46 cm
Poids:	5,85 kg

OMNITRONIC Jeu de microphones USB UWM-2HH, deux microphones à main

Type:	Ensemble complet sans fil
Portée:	Jusqu'à 30m
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Stabilité de fréquence:	$\pm 0,01$ %

Puissance de sortie RF:	10 mW
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Poids:	0,33 kg
Alimentation électrique:	5V CC 500 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB, type A Tramite
État LED:	Signal
Matériau:	Plastique
Couleur:	Blanc
Dimension:	Longueur : 10 cm Largeur : 3,1 cm Hauteur : 1,3 cm
Poids:	0,02 kg
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Fréquence porteuse:	863,3 MHz; 865 MHz
Code couleur:	CH A= bleu, CH B= orange,
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 25 cm Diamètre : Ø 5 cm
Poids:	0,170 kg

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC Système actif PA COMBO-160BT

- 1 x Amplificateur
- 2 x Enceinte
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x câble jack
- 1 x télécommande
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité

1 x OMNITRONIC Jeu de microphones USB UWM-2HH, deux microphones à main

- 1 x récepteur
- 2 x microphone
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité