

EUROLITE Jeu 2 x LED IP PAR 14 x 10 W HCL + mallette

2 x projecteur résistant aux intempéries à mélange de couleurs RGBWA+UV et disques diffuseurs, flightcase PRO incl.

Réf. : 2000655

GTIN: 4026397670929



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED IP PAR 14 x 10 W HCL

Projecteur résistant aux intempéries (IP65) avec mélange de couleurs 6in1 HCL RGBWA/UV et filtres à gel

- 14 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; bailleur; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 3 x Filtre à gel, 1 x câble XLR, 2 x vis moletée, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670929

Poids: 25,50 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.75 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 2 x TMH-30/40/60

Flightcase PRO pour 2 x lyre LED EUROLITE TMH-30/TMH-40/TMH-60

- Pour une protection optimale
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 22,80 kg

EUROLITE LED IP PAR 14 x 10 W HCL

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 95 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x IP T-Con (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 14 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Équipement: | Filtre à gel |
| Canaux DMX: | 3; 5; 6; 8; 12 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge |
| Préprogrammé dans: | Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 15° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 15° 27° |

| | |
|---------------------------------|--|
| | 30° 60° |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Double étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Dimension: | Largeur : 31 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 36,5 cm |
| Poids: | 6,80 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø11mm |
| Matériau: | Métal, 3 mm |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Matériau: | Plastique, 2 mm |
| Dimension: | Diamètre : Ø 20,5 cm |
| Longueur du câble: | Env. 1,5 m |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 2 x TMH-30/40/60

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 26,5 cm x 31 cm x 30,5 cm |
| Compartiment central: | 10,5 cm x 31 cm x 30,5 cm |
| Dimension interne: | 63,5 cm x 31 cm x 30,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 71 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 40,5 cm |
| Poids: | 9,20 kg |