

EUROLITE Jeu 2 x LED BAR-6 QCL barre RGB+UV + sac souple

2 x barre d'effet lumineux (60 cm) à mélange de couleurs RGB+UV, sacoche incluse

Réf. : 2000660

GTIN: 4026397670998



Caractéristiques:

- 6 LED 4 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- <p>EUROLITE Sac souple SB-205
- <h2 class="featureSatz">Sacoche universelle</h2>Idéal par exemple pour les barres LED de 50 cm de long et les accessoires
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670998

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

- 2 Sangles

Données techniques:

Poids: 3,80 kg

EUROLITE Barre LED BAR-6 QCL RGB+UV

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	14 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 4 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 9; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 60 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10,3 cm
Poids:	1,75 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm

Matériau:	Métal, 2 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Sac souple SB-205

Charge maximale:	25 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon, hydrofuge
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 57,5 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 12 cm
Poids:	0,30 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x barre
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x Étrier
- 2 x vis moletée
- 2 x Cale
- 1 x Mode d'emploi