

EUROLITE Jeu 4 x LED IP PAR 14 x 10 W HCL + mallette

Réf. : 20000665

4 x projecteur résistant aux intempéries à mélange de couleurs RGBWA+UV, flightcase PRO à roulettes incl.

GTIN: 4026397671452



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED IP PAR 14 x 10 W HCL

Projecteur résistant aux intempéries (IP65) avec mélange de couleurs 6in1 HCL RGBWA/UV et filtres à gel

- 14 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; bailleur; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 3 x Filtre à gel, 1 x câble XLR, 2 x vis moletée, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397671452

Poids: 50,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	49,90 kg
--------	----------

EUROLITE LED IP PAR 14 x 10 W HCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	14 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Filtre à gel
Canaux DMX:	3; 5; 6; 8; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°

Angle de départ (1/2 pic):	15°
	27°
	30°
	60°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 31 cm
	Profondeur : 22,5 cm
	Hauteur : 36,5 cm
Poids:	6,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Matériau:	Plastique, 2 mm
Dimension:	Diamètre : Ø 20,5 cm
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
	4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	27 cm x 27 cm x 28 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 56 cm x 28 cm
Dimension interne:	65 cm x 55 cm x 30,5 cm
Dimension:	Longueur : 71 cm
	Largeur : 60 cm
	Hauteur : 53 cm
Poids:	20,20 kg