

EUROLITE Set PAR-30 Spot noir + PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800-3000 K dim2warm

Boîtier PAR-30 à culot E-27, ampoule LED PAR-30 à fonction Dim to Warm incluse

GTIN: 4026397362367



Prix de catalogue: 59.38 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-30 Spot noir

Boîtier PAR-30 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à moindre coût
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; décoration; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397362367

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.21 m

OMNILUX PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Ampoule LED PAR-30 à fonction avancée Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie

- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Poids:	0,67 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

EUROLITE PAR-30 Spot noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 100 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Source lumineuse appropriée:	Max. 230 V/100 W E27
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05SS-F
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-30
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	12,8 cm x 12,8 cm
Dimension:	Longueur : 23,5 cm Largeur : 14,5 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	0,53 kg
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Couleur:	Noir, mat
Porte-filtre	
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Longueur : 12,6 cm Largeur : 12,6 cm

Diamètre : Ø 9,4 cm

Poids: 0,022 kg

OMNILUX PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Tension de service: 230

Tension nominale: 12 W

Culot/douille: E27

Type de lampe: Lampe LED; reflector lamp

Spécification de l'ampoule: Dimmable

Angle de départ: 24°

Construction: Montage facile

Couleur lumineuse: Blanc

Température de couleur: 1800K - 3000K ajustable

Rendu de couleur (CRI): 96 Ra

Construction: PAR-30

Température de fonctionnement max.: 40° C

Température de fonctionnement min.: 20° C

Durée de vie: 15000 h

Flux lumineux: 960 lm

Longueur d'onde: 640 nm

Poids: 0,14 kg

Sécurité photobiologique: Risque groupe 1

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

EPREL-Nr: 963473