

## EUROLITE Set PAR-30 Spot noir + PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800-3000 K dim2warm

Boîtier PAR-30 à culot E-27, ampoule LED PAR-30 à fonction Dim to Warm incluse

GTIN: 4026397362367



### Caractéristiques:

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à moindre coût
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- <p>OMNILUX PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm
- <h2 class="featureSatz">Ampoule LED PAR-30 à fonction avancée Dim to Warm</h2>Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397362367

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.21 m

## Données techniques:

---

Poids: 0,67 kg

---

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

---

### EUROLITE PAR-30 Spot noir

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

---

Puissance totale de raccordement: Max. 100 W

---

Type de protection: IP20

---

Classe de protection: SK I

---

Source lumineuse appropriée: Max. 230 V/100 W E27

---

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection  
Tramite

---

Conception du câble: 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> H05SS-F

---

Longueur du câble: Env. 0,4 m

---

Culot/douille: E27

---

Type de lampe: Modulable

---

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur

---

Commande: Plug and play

---

Construction: PAR-30

---

Couleur du boîtier: Noir mat

---

Système d'enregistrement: Étrier

---

Matériau: Aluminium

---

Intégration dans de projecteur: 12,8 cm x 12,8 cm

---

Dimension: Longueur : 23,5 cm  
Largeur : 14,5 cm  
Hauteur : 21 cm

---

Poids: 0,53 kg

---

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)

---

Diamètre des trous de fixation: 2 x Ø10mm

---

Matériau: Aluminium, 3 mm

---

Couleur: Noir, mat

---

Forme: Octogonal

---

Matériau: Aluminium, 0,5 mm

---

Couleur: Noir, mat

---

Dimension: Longueur : 12,6 cm  
Largeur : 12,6 cm  
Diamètre : Ø 9,4 cm

---

Poids: 0,022 kg

---

**OMNILUX PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm**

Tension de service:	230
Tension nominale:	12 W
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	24°
Construction:	Montage facile
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Construction:	PAR-30
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	960 lm
Longueur d'onde:	640 nm
Poids:	0,14 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 1
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	963473

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Projecteur
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi