



### Caractéristiques:

#### EUROLITE PAR-38 Spot noir

Boîtier PAR-38 à culot E27 (avec fiche + câble)

- Vis de blocage isolée de la chaleur
- Émission de lumière précise
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 38
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux

#### OMNILUX PAR-38 230 V COB 18 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Ampoule LED PAR-38 à fonction avancée Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397366785

Poids: 9,00 kg

Longueur: 0.70 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.52 m

- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

Gradateur à 4 canaux pour éclairage LED, 230 V

- Variateur à coupure de phase avec 4 canaux
- Capacité de charge de 200 watts par canal
- Possibilité d'adressage DMX indépendant par canal
- Mode de gradation ou commutateur
- 4 faders de canal pour le contrôle sur l'appareil
- Remarque : convient uniquement aux LED – pas aux ampoules traditionnelles
- 16 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via RDM; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec points de vol
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

### Données techniques:

Poids:	6,86 kg
--------	---------

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
---	---

### EUROLITE PAR-38 Spot noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Puissance totale de raccordement:	Max. 85 W
-----------------------------------	-----------

Type de protection:	IP20
---------------------	------

Classe de protection:	SK I
-----------------------	------

Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
-------------------------	--

Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05SS-F
----------------------	---------------------------------

Longueur du câble:	Env. 0,9 m
--------------------	------------

Culot/douille:	E27
----------------	-----

Type de lampe:	Modulable
----------------	-----------

Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
----------------------	-----------------------------------

Commande:	Plug and play
-----------	---------------

Construction:	PAR-38
---------------	--------

Couleur du boîtier:	Noir
---------------------	------

Système d'enregistrement:	Étrier
---------------------------	--------

Matériau:	Aluminium; Métal
-----------	------------------

Intégration dans de projecteur:	17,2 cm x 17,2 cm
---------------------------------	-------------------

Dimension:	Longueur : 21,5 cm
	Largeur : 19 cm
	Profondeur : 19 cm

Poids:	0,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 1 mm
Dimension:	Longueur : 17 cm Largeur : 17 cm Diamètre : Ø 14 cm
Poids:	0,12 kg

#### **OMNILUX PAR-38 230 V COB 18 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm**

Tension de service:	230, 220 - 240 V
Tension nominale:	18 W
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	38°
Construction:	Montage facile
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Construction:	PAR-38
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	1440 lm
Longueur d'onde:	630 nm
Poids:	0,38 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	963434

#### **EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4**

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 200 W Max. 800 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	4 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 6 A fusible interchangeable

Fusible sortie réseau par canal:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Canaux DMX:	1; 4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches
Commande:	RDM; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Canaux de contrôle:	4
Points d'accroche:	2 x Filetage M10
Type d'écran:	Écran LCD
État LED:	Indicateur de niveau du canal
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	2,53 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

### **Contenu de la livraison:**

#### **4 x EUROLITE PAR-38 Spot noir**

1 x Projecteur  
1 x porte-filtre  
1 x Mode d'emploi

#### **1 x EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4**

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation