OMNITRONIC Subwoofer actif MOLLY-12A + 2 x enceinte MOLLY-6 8 Ohm, blanc

Réf. 20000728
GTIN: 4026397680478

Prix de catalogue: 891.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif blanc

Subwoofer actif Bass Reflex 12" avec DSP et Bluetooth

- Subwoofer bass-reflex 12" avec DSP et puissance RMS de 700 watts
- Extensible de manière flexible avec les satellites MOLLY-6 pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- Amplificateur de classe D commandé par DSP (500 W + 2 x 100 W)
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en blanc avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

L'étendue des fournitures

- 1 x basse, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x câble d'enceinte, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 blanche 2x

Enceinte satellite 6,5" et fixation

- Paire de haut-parleurs 8 ohms avec woofer 6,5" et tweeter 1"
- Pour l'extension du subwoofer MOLLY-12 A pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1

Logistique

EAN / GTIN: 4026397680478
Poids: 35,00 kg
Longueur: 1.20 m
Largeur: 0.60 m
Hauteur: 0.60 m
Article encombrant

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- L'adaptateur pour accessoires est nécessaire pour le montage sur trépied
- Possibilité de relier 2 satellites par étrier et câble d'extension (accessoires)
- Avec étrier
- Avec points de vol
- Métalgrille en blanc avec mousse acoustique
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

L'étendue des fournitures

- 2 x tête d'ampli, 2 x Étrier, 4 x vis moletée, 2 x borne enfichable à vis

Données techniques:

Poids:	31,00 kg

OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif blanc

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1000 W
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	1 x 500 W RMS 2 x 100 W RMS (8 Ohm) 2 x 200 W RMS (4 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	40 - 160 Hz
Sensibilité:	103 dB
Pression acoustique max.:	128 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE; VOICE
Commande:	Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Inverseur de phase
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Signal, power, Limite, Fault, presets DSP
Connexions:	Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: tête d'ampli via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Entrée des canaux:	1 x Stéréo via prise combo ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Enceinte:	1 x Boumeur 12" Bobine mobile graves 3"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Blanc, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 47 cm Profondeur : 57 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	22,10 kg
Câble d'enceinte	
Longueur du câble:	3 m

OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 blanche 2x

Capacité de charge:	Programme: 260W Nominale: 130W RMS
Plage de fréquence:	150 - 20000 Hz
Sensibilité:	95 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	119 dB
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	2x étrier
Points d'accroche:	2 x Filetage M8
Connexions:	1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) 1 x borne enfichable à vis
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Bobine mobile graves 1" 1 x tweeter 1"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)
Couleur:	Blanc, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 18,3 cm Profondeur : 21,4 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	8,90 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.