



Caractéristiques:

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Projecteur sur batterie IP65 avec LED RGBWA+UV, QuickDMX, filtre à gel et télécommande IR

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Durée de fonctionnement jusqu'à 26h en fonction du programme utilisé
- 14 LED 10 W 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Température de couleur variable 2700 K - 8000 K
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689242

Poids: 30,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Sans fil, flexible et polyvalent

ROADINGER Flightcase 2 x TMH-30/40/60

Flightcase PRO pour 2 x lyre LED EUROLITE TMH-30/TMH-40/TMH-60

- Pour une protection optimale
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 24,90 kg

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie intégré Tramite Via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 26h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	14 x 10 W 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Filtre à gel
Canaux DMX:	2; 3; 6-1; 6-2; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX

Fixtures disponibles pour:	LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ (1/2 pic):	15° 27° 30° 60°
Température de couleur:	2700K - 8000K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 31,7 cm Profondeur : 22,7 cm Hauteur : 37,0 cm
Poids:	7,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø4mm
Matériau:	Plastique, 2 mm
Dimension:	Diamètre : Ø 20,5 cm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2 x TMH-30/40/60

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé

Compartiment d'appareil:	26,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Compartiment central:	10,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Dimension interne:	63,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Dimension:	Largeur : 71 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 40,5 cm
Poids:	9,20 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble XLR
- 3 x Filtre à gel
- 1 x télécommande
- 2 x vis
- 1 x Mode d'emploi