



Prix de catalogue: 1486.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 noir

Projecteur plat IP65 en noir à 3 LED 4in1 QCL RGBW 8 W, émetteur-récepteur QuickDMX

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 3 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré réglé
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec étrier
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; bailleur; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397691054

Poids: 12,50 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.52 m

- 1 x Appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x déclaration de conformité, 1 x Mode d'emploi

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Flat Light Serie

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	10,58 kg
--------	----------

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 2500 mA
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite
Type de batterie:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°

Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 17,2 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 6,2 cm
Poids:	1,61 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Flat Light Serie

Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	8 cm x 19 cm x 10 cm
Compartiment à accessoires:	38 cm x 6,5 cm x 12 cm
Dimension interne:	38 cm x 27 cm x 12 cm
Dimension:	Largeur : 42 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	4,15 kg