OMNITRONIC Big Molly Set

Réf. : 20000862

GTIN: 4026397691559

Prix de catalogue: 1783.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir

Subwoofer actif Bass Reflex 12" avec DSP et Bluetooth

- Subwoofer bass-reflex 12" avec DSP et puissance RMS de 700 watts
- Extensible de manière flexible avec les satellites MOLLY-6 pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- Amplificateur de classe D commandé par DSP (500 W + 2 x 100 W)
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via Bluetooth
- A une portée de jusqu'à 10m
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

L'étendue des fournitures

- 1 x basse, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x câble d'enceinte, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x

Enceinte satellite 6,5" et fixation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397691559

Poids: 75,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Paire de haut-parleurs 8 ohms avec woofer 6,5" et tweeter 1"
- Pour l'extension du subwoofer MOLLY-12 A pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- L'adaptateur pour accessoires est nécessaire pour le montage sur trépied
- Possibilité de relier 2 satellites par étrier et câble d'extension (accessoires)
- Avec étrier
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

L'étendue des fournitures

- 2 x tête d'ampli, 2 x Étrier, 4 x vis moletée, 2 x borne enfichable à vis

OMNITRONIC Étrier d'extension MOLLY-6 noir 2x<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 2 x Étrier, 2 x câble d'enceinte, 1 x vis moletée, 1 x Écrou

OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 noir 2x

Adaptateur et insert pour pied, pour tubes de 35 mm au filetage M8<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 2 x Support

OMNITRONIC Sac de transport BOB pour pied d'enceinte / tube d'écartement

Accessoire pour la gamme BOB

- Convient aux pieds d'enceinte et aux barres d'écartement
- Tissu synthétique noir résistant
- Finition haut de gamme avec Textile , noir

L'étendue des fournitures

- 1 x sac

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20

Tube d'écartement variable, filetage M20, réglable 75-130 cm et résistant à une charge de 30 kg max.

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Boulon d'arrêt avec vis de fixation
- Version en acier avec revêtement par poudre
- Réglable en hauteur
- Filetage M20

L'étendue des fournitures

- 1 x tube d'écartement, 1 x Mode d'emploi

OMNITRONIC Câble de haut-parleur enceinte 2 x 1,5 5 m noir<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble d'enceinte

Données techniques:

Poids:	67,52 kg

OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1000 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	1 x 500 W RMS 2 x 100 W RMS (8 Ohm) 2 x 200 W RMS (4 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	40 - 160 Hz
Sensibilité:	103 dB
Pression acoustique max.:	128 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE; VOICE
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	Omnitronic
Portée:	Jusqu'à 10m
Système d'enregistrement:	Bride: filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Inverseur de phase, Contrôle du volume par canal, Interrupteur d'alimentation, Connect
Circuit de protection:	Démarrage progressif; Court-circuit; Limiteur; Surtension; surchauffe
État LED:	Signal, power, Limite, Fault, presets DSP
Connexions:	Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: tête d'ampli via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Entrée des canaux:	1 x Stéréo via prise combo ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Matériau du panier : acier Cônematériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 3"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 47 cm Profondeur : 57 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	22,10 kg
Câble d'enceinte	

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Longueur du câble:	3 m

OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x

Capacité de charge:	Programme: 260W Nominale: 130W RMS
Plage de fréquence:	150 - 20000 Hz
Sensibilité:	95 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	119 dB
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	2x étrier
Points d'accroche:	2 x Filetage M8
Connexions:	1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) 1 x borne enfichable à vis
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Bobine mobile graves 1" 1 x tweeter 1"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 18,3 cm Profondeur : 21,4 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	8,90 kg

OMNITRONIC Étrier d'extension MOLLY-6 noir 2x

Couleur:	Noir, mat, verni
Poids:	1,20 kg

OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 noir 2x

Charge maximale:	30 kg
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier (thermolaqué)
Couleur:	Noir
Poids:	0,38 kg

OMNITRONIC Sac de transport BOB pour pied d'enceinte / tube d'écartement

Matériau:	Textile
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 106 cm Largeur : 9 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Profondeur : 7 cm
Poids:	0,19 kg

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20

Charge maximale:	30 kg
Diamètre du tuyau zone:	41 - 35 mm
Hauteur:	Maximal : 130 cm Minimal : 75 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Tube d'écartement
Couleur:	Noir
Filetage:	Filetage M20
Poids:	0,90 kg

OMNITRONIC Câble de haut-parleur enceinte 2 x 1,5 5 m noir

Conception du câble:	2 x 1,5 mm² câble d'enceinte
Longueur du câble:	5 m
Raccord A:	1 x Enceinte 2 broches (M)
Raccord B:	1 x Enceinte 2 broches (M)
Couleur:	Noir
Poids:	0,37 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.